

4430GF 


Tipo professionale a doppia funzione con possibilità di misurare a contatto o a distanza con raggio di luce. Lettura diretta su display (5 cifre), con guscio ricoperto di materiale gommoso per una maggiore protezione e un più comodo uso.
 Apparecchio di buona precisione ($\pm 0,02\%$ +1 digit) e di facilissimo uso.
 Campo di misurazione con contatto da 1 a 19999 giri/min.
 Campo di misurazione a distanza da 1 a 99999 giri/min.
 Velocità periferica (con rotella da 6") da 0,10 a 1524 m/min - da 0,40 a 5000 ft/min - da 4 a 60000 in/min.
 Misurazione di lunghezze (con rotella da 6") da 0 a 99999 m/ft/in.
 Per rilevamenti a distanza occorre applicare sul pezzo in rotazione una superficie riflettente autoadesiva (in dotazione).
 Per rilevamenti a contatto occorre applicare l'adattatore e gli appositi accessori di corredo (2 puntalini e 2 rotelline per velocità periferiche).
 Distanza di misurazione a raggio max 0,60 metri.
 Memoria incorporata per richiamare l'ultima lettura, il valore massimo, minimo e il valore medio.
 Selezione del campo di misura in: m/min, m/sec., ft/min, ft/sec., in/min, m, ft, in, rpm.
 Spegnimento automatico dopo 30 sec. dall'ultima misurazione e indicatore batterie scariche.
 Funzionamento a 2 batterie alcaline AA. In astuccio.

4430GF Cad. **518,00**

Lo strumento viene fornito con rapporto di taratura. Per strisce riflettenti supplementari ved. Art. O4430 GCA.

4430GH 1 


ACCESSORI DI RICAMBIO PER ART. 4430 GF
 Prolunga.

4430GH 1 Cad. **35,90**
4430GH 2 


ACCESSORI DI RICAMBIO PER ART. 4430 GF
 Rotella da 6" per velocità periferiche.

4430GH 2 Cad. **71,80**
4430GH 3 


ACCESSORI DI RICAMBIO PER ART. 4430 GF
 Rotella da 0,1 m per velocità periferiche.

4430GH 3 Cad. **53,80**
4430GH 4 


ACCESSORI DI RICAMBIO PER ART. 4430 GF
 Puntale convesso.

4430GH 4 Cad. **53,80**
4430GH 5 


ACCESSORI DI RICAMBIO PER ART. 4430 GF
 Puntale conico.

4430GH 5 Cad. **53,80**