

## 4487GP

SCU



CE

Tipo digitale, robusto, pratico e leggero.  
Display LCD a 4 digit (alt. cifre mm 12) con tasto HOLD di lettura prolungata del peso (5 sec.), tasto ON/OFF per accensione e spegnimento, tasto TARE per inserimento tara, tasto UNIT per conversione unità di misura in Kg - lb - N.  
3 batterie alcaline 1,5 V. Autonomia c.ca 300 ore. Dispositivo di autospegnimento dopo 3 minuti.  
Fornito con moschettone in acciaio inossidabile, apertura utile mm 15 e gancio a "S" in acciaio inossidabile, apertura utile mm 25. Peso Kg 0,400 c.ca.  
Altezza totale con moschettone e gancio mm 300.

Capacità fino .....	Kg	20	50	100	200
Divisione .....	grammi	10	100	200	500
<b>4487GP</b>	<b>Cad.</b>	<b>252,00</b>	<b>209,00</b>	<b>231,00</b>	<b>220,00</b>

A richiesta fornibile versione con protezione IP65.

## 4487GSE

SCU



CE

Tipo digitale ad alta risoluzione con telecomando, robusto e con requisiti di prova e sicurezza secondo le norme Europee EN 13155 / en 61010-1 e norme tedesche TÜV.  
Con GRANDE display LCD, retroilluminato, a 5 digit (alt. cifre mm 28), con tasto HOLD di lettura prolungata del peso, tasto ON/OFF per accensione e spegnimento, tasto TARE per inserimento tara, tasto UNIT per conversione unità di misura in Kg - N - lb.  
4 batterie alcaline 1,5 V (tipo AA - Art. 3600 E), in dotazione. Autonomia c.ca 100 ore. Dispositivo di autospegnimento dopo 5 minuti.  
Precisione:  $\pm 0,2\%$  sul valore di fondo scala.  
Fornito con grillo superiore, larghezza interna mm 26 e gancio girevole con fermo di sicurezza, apertura utile mm 18.  
Altezza totale con anello e gancio mm 276. Peso Kg 1,1.

Capacità fino .....	Kg	150	300
Divisione .....	Kg	0,05	0,1
<b>4487GSE</b>	<b>Cad.</b>	<b>439,00</b>	<b>439,00</b>

## 4487GTE

SCU



CE

Tipo digitale con telecomando, robusto con requisiti di prova e sicurezza secondo le norme Europee EN 13155 / en 61010 e norme tedesche TÜV-GS.  
Con display LCD, retroilluminato, a 5 digit (alt. cifre mm 30), con tasto HOLD di lettura prolungata del peso, tasto "0" relativo per azzeramenti a bilancia carica, tasto ON/OFF per accensione e spegnimento, tasto TARE per inserimento tare, tasto M+ per sommare le pesate effettuate.  
Funzionamento con accumulatore interno, autonomia 80 ore ca., tempo di ricarica 12 ore ca., tramite alimentatore 230 V, in dotazione.  
Precisione:  $\pm 0,2\%$  sul valore di fondo scala.  
Fornito con 2 grilli in acciaio forgiato.  
Altezza totale con grilli mm 421. Peso Kg 11. A TRIPLIO RANGE: la bilancia passa automaticamente al range superiore di portata e divisione.

Grandezza .....		600	1500	3000
Capacità .....	Kg	150/300/600	300/600/1500	600/1500/3000
Divisione .....	Kg	0,05/0,1/0,2	0,1/0,2/0,5	0,2/0,5/1
<b>4487GTE</b>	<b>Cad.</b>	<b>1.110,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.540,00</b>

A richiesta fornibile dinamometro da 3.000 Kg con stesse caratteristiche e protezione IP67, per uso esterno.

## 4487GV

SCU



CE

Tipo digitale con telecomando, molto robusto, per usi gravosi, con requisiti di prova e sicurezza secondo le norme Europee EN 13155 / en 61010 e norme tedesche TÜV-GS.  
Con display LCD retroilluminato, a 5 digit (alt. cifre mm 30), con tasto HOLD di lettura prolungata del peso, tasto "0" relativo per azzeramenti a bilancia carica, tasto ON/OFF per accensione, spegnimento.  
Funzionamento con accumulatore interno, autonomia 100 ore ca., tempo di ricarica 14 ore ca., tramite alimentatore 230 V, in dotazione.  
Precisione:  $\pm 0,2\%$  sul valore di fondo scala.  
Fornito con grillo superiore, larghezza interna mm 66/73 (per tipo 1000/3000) e gancio girevole con fermo di sicurezza, apertura utile mm 40.  
Altezza totale con grillo e gancio mm 610. Peso Kg 16 ca.

Capacità fino .....	Kg	1000	3000
Divisione .....	Kg	0,1	0,5
<b>4487GV</b>	<b>Cad.</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.380,00</b>