

Descrizione di riferimento vedi Art. 4529GD

Per rotazione sinistra.

Ø	mm	6	7*	8	9*	10	11*	12
4529GS	Cad.	15,80	14,10	15,80	14,00	15,80	14,10	17,50
Ø	mm	13*	14	15*	16	17*	18	19*
4529GS	Cad.	17,00	19,10	16,80	20,80	19,70	25,80	22,10
Ø	mm	20	22	24*	28*	30*		
4529GS	Cad.	28,80	35,40	31,40	39,10	53,20		

* Misure in esaurimento.

SCU

4529GS



FRESE PER SVASARE LEGNO (flaring wood cutters, with PVC-handle)

Prod. SCU

In acciaio legato temprato.

Esecuzione brunita. Impugnatura in plastica. Diametro testa fresa conica mm 12.

4530G	Cad.	9,18
-------	------	------

SCU

4530G



In acciaio al Wolframio, a più taglienti.

Con attacco cilindrico. Per uso con trapani elettrici.

Ø max	mm	10	12	16	19
Attacco Ø	mm	6	6	8	8
Lungh. totale	mm	50	50	50	50
4530GB	Cad.	4,10	4,72	5,58	6,32

SCU

4530GB



In acciaio al Wolframio. Inclinazione 90° a più taglienti.

Attacco cilindrico Ø mm 8.

Per uso con trapani elettrici, statici e portatili.

Ø max	mm	10	13	16	20	30
Lungh. totale	mm	70	80	90	95	110
4531G	Cad.	13,30	13,90	14,70	17,60	24,60

SCU

4531G



FRESE PER LEGNO A MANICOTTO (drills)

Prod. SCU

In acciaio speciale al Wolframio. Tipo a più taglienti con inclinazioni a 90°.

Viene usata come fresa, o come regolatore di profondità, in combinazione con punte per legno e trivellini. Fissaggio mediante vite a brugola.

Lunghezza totale mm 25.

Per punte Ø	mm	3	4	5	6	8	10
Svasatore Ø	mm	16	16	16	16	16	19
4533G	Cad.	7,58	7,70	7,88	8,00	8,32	9,06

SCU

4533G



FRESE PER LEGNO A MANICOTTO IN ASSORTIMENTO (flaring wood cutter sets)

Prod. SCU

Assortimento di 4 frese Art. 4533 G da mm 3-4-5-6.

Complete di punte per legno diametro mm 3-4-5-6.

Fissaggio mediante vite a brugola. Diametro svasatore mm 16.

In cassetta plastica.

4536G	Cad.	42,84
-------	------	-------

SCU

4536G



TRIVELLINI TIPO SVIZZERO (gimlets Swiss pattern)

Prod. SCU

In acciaio, con anello.

Ø	mm	2	2,5	3	4	5	6	8
4540G	Cad.	1,64	1,64	1,64	1,90	2,32	3,82	8,38

SCU

4540G



TRIVELLONI A MANO (carpenter's augers with eye)

Prod. SCU

In acciaio speciale. Con attacco ad anello.

Parte operante temprata e lucidata.

Tipo svizzero.

Per fori Ø	mm	10	16	20	22	24	26	28
Lungh. totale	mm	275	320	370	380	400	430	445
4550G	Cad.	18,60	29,20	40,10	54,30	59,10	71,50	83,10

SCU

4550G



Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

12