

Tipo lungo multiusi, per trapani portatili e fissi.  
Elica a spirale profonda. In acciaio speciale, temprate, rettificata.  
Con attacco esagonale. Lunghezza totale mm 460.

Per fori Ø .....	mm	8	10	12	14	16	18	20
Attacco .....	mm	7	9	11	12	12	12	12
<b>4559GL</b>	<b>Cad.</b>	<b>17,80</b>	<b>17,80</b>	<b>18,90</b>	<b>20,70</b>	<b>24,40</b>	<b>26,20</b>	<b>28,90</b>
Per fori Ø .....	mm	22	24	26	28	30	32	
Attacco .....	mm	12	12	12	12	12	12	
<b>4559GL</b>	<b>Cad.</b>	<b>31,10</b>	<b>33,90</b>	<b>40,60</b>	<b>46,60</b>	<b>55,40</b>	<b>66,40</b>	

SCU

4559GL



Tipo lungo multiusi.  
Elica a spirale profonda. In acciaio speciale, temprate, rettificata.  
Con attacco SDS-plus. Lunghezza totale mm 400.

Per fori Ø .....	mm	10	12	14	16	18	20	22	24
<b>4559GS</b>	<b>Cad.</b>	<b>26,30</b>	<b>28,10</b>	<b>30,90</b>	<b>34,20</b>	<b>37,80</b>	<b>40,70</b>	<b>44,40</b>	<b>48,30</b>

SCU



4559GS



**PUNTE LUNGHE PER ARMATURE E TRAVI IN LEGNO** (wooden drills)

Prod. SCU

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, attacco cilindrico. Per eseguire due fori con una sola operazione in armature e travi anche in legno duro.  
Lunghezza totale mm 400.

Per fori Ø .....	mm	6	8	10	12	14	16	18
Attacco Ø .....	mm	5	6	8	8	8	10	10
<b>4559GZ</b>	<b>Cad.</b>	<b>9,14</b>	<b>9,32</b>	<b>11,10</b>	<b>14,30</b>	<b>16,30</b>	<b>19,10</b>	<b>23,20</b>
Per fori Ø .....	mm	20	22	24				
Attacco Ø .....	mm	10	10	12				
<b>4559GZ</b>	<b>Cad.</b>	<b>31,20</b>	<b>41,50</b>	<b>48,50</b>				

SCU

4559GZ



HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 4559GZ

Lunghezza totale mm 600.

Per fori Ø .....	mm	8	10	12	14	16	18	20
Attacco Ø .....	mm	6	8	8	8	10	10	10
<b>4600G</b>	<b>Cad.</b>	<b>11,40</b>	<b>13,30</b>	<b>16,20</b>	<b>18,20</b>	<b>21,10</b>	<b>25,40</b>	<b>33,10</b>
Per fori Ø .....	mm	22	24					
Attacco Ø .....	mm	10	12					
<b>4600G</b>	<b>Cad.</b>	<b>44,60</b>	<b>51,20</b>					

SCU

4600G



HSS

**PUNTE COMBinate "ANUBA" PER LEGNO** (anuba combined wooden drills)

Prod. SCU

In acciaio speciale, temprato e rettificato.  
Elica minore per forare, elica maggiore per svasare fori nel legno, per sede viti a testa svasata.  
Attacco cilindrico.

Ø .....	mm	5,7	6,7	7,2	7,7	8,7	9,8
d .....	mm	4,8	5,8	6,3	6,7	7,7	8,8
LT .....	mm	145	155	165	165	165	165
l .....	mm	21	23	24	30	30	30
L .....	mm	39	45	51	55	55	60
<b>4610G</b>	<b>Cad.</b>	<b>11,70</b>	<b>12,30</b>	<b>12,80</b>	<b>13,10</b>	<b>14,50</b>	<b>16,20</b>

SCU

4610G



**SEGACCI** (handsaws)

Prod. SCU

Impugnatura chiusa. Lama in acciaio laminato e temprato.  
Tipo con dentatura stradata e affilata.

Lungh. lama .....	mm	300	350	400	450	500	600
<b>4702G</b>	<b>Cad.</b>	<b>10,70</b>	<b>11,20</b>	<b>11,80</b>	<b>13,10</b>	<b>14,50</b>	<b>18,10</b>

SCU

4702G



Impugnatura chiusa.  
Lama in acciaio laminato e temprato.  
Tipo con dentatura stradata e affilata.  
Impugnatura in materiale sintetico.

Lungh. lama .....	mm	300	350	400	450	500	600
<b>4702GP</b>	<b>Cad.</b>	<b>8,08</b>	<b>8,58</b>	<b>9,12</b>	<b>10,30</b>	<b>11,90</b>	<b>15,40</b>

SCU

4702GP



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

12