

**Prod. SCU**

Tipo oleo-pneumatico di grande potenza e durata.  
Corpo in lega leggera, parti operanti in acciaio, impugnatura in materiale isolante.  
Attacco aria poll 1/4 GAS femmina (per attacco rapido unificato ved. Art. 3478 D 1/4). Pressione d'uso 6,5 Atm. Con trattenuta del rivetto e serbatoio in plastica, raccogli-spezconi.

Per rivetti in alluminio fino a Ø mm 6.  
Per rivetti in rame, acciaio, acciaio INOX fino a Ø mm 4,8.

Lunghezza .....	mm	310
Peso .....	Kg	1,550
<b>504GL</b>	<b>Cad.</b>	<b>840,00</b>

**A richiesta è fornibile rivettatrice oleo-pneumatica per rivetti in alluminio fino a mm 7,8, rivetti in INOX fino a mm 6,4 e rivetti strutturali unibolt.**



**RIVETTATRICI PNEUMATICHE (air riveters)**

**Prod. SCU**

Tipo professionale.  
Corpo in fusione di alluminio, parti operanti in acciaio.  
Attacco aria poll. 1/4 Gas femmina (per attacco rapido unificato ved. Art. 3478 D 1/4).  
Con quattro testine. Pressione d'uso 6 Atm.

Per rivetti in alluminio fino a Ø mm 4,8.  
Per rivetti in rame, acciaio, acciaio INOX fino a Ø mm 4.

Lunghezza .....	mm	210
Peso .....	Kg	1,500
<b>505</b>	<b>Cad.</b>	<b>342,00</b>



**RIVETTATRICI A BATTERIA (battery riveters)**

**Prod. SCU**

Corpo in robusto materiale sintetico. Corredate di 1 batteria Art. 1637 LB 2, Volt 20-2,0 Ah staccabile, ricaricabile e di 1 caricabatteria Art. 1637 LE, da V 220-240 / 50-60 Hz.  
Con quattro testine. Con serbatoio raccogli-spezconi e gancio. Con luce a LED per uso in zone poco luminose.

Per rivetti in alluminio, rame, acciaio, acciaio INOX Ø mm 2,4 - 3/3,2 - 4 - 4,8.  
Fornite SENZA chiave per la movimentazione delle testine.

Lunghezza .....	mm	280
Peso .....	Kg	1,6
<b>506G</b>	<b>Cad.</b>	<b>538,00</b>

**Per batteria di ricambio ved. Art. 1637 LB e caricabatteria di ricambio ved. Art. 1637 LE.**



Tipo professionale.

Corpo in robusto materiale sintetico. Corredata di 2 batterie al LITIO (Li-ion) Volt 18-2,0 Ah staccabili, ricaricabili.  
Con caricabatteria V 220-240 / 50-60 Hz; tempo medio di ricarica completa min. 45 ca.  
Con tre testine. Con serbatoio raccogli-spezconi.

Per rivetti in alluminio, rame, acciaio, acciaio INOX Ø mm 3/3,2 - 4 - 4,8.

Lunghezza .....	mm	280
Peso .....	Kg	1,9
<b>507</b>	<b>Cad.</b>	<b>1.750,00</b>

**Batteria di ricambio e caricabatterie fornibili a richiesta.**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2