

## FILIERE PER TUBI (ratchet threaders)

45**G** 







Prod. SCU

Tipo a CRICCO

Con bussole attacco ottagonale, intercambiabili con altre produzioni europee.

Corpo in acciaio e coperchio di tenuta pettini preciso e sovradimensionato per un'ottimale quida in fase di filettatura. Pettini in acciaio ad alta resistenza (HRC 55-58), riaffilabili.

Cricchetto reversibile in acciaio, impugnatura del manico con rivestimento di morbido materiale spugnoso, per una presa più comoda ed efficace.

Filettatura Gas conica BSPT. Uso destro. In robusta valigetta plastica.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
	1	2	2A						
poll	3/8-1/2-3/4-1	3/8-1/2-3/4-1-1.1/4	1/4-3/8-1/2-3/4-1-1.1/4						
Nr	4	5	6						
Cad.	526,00	630,00	708,00						
	3	4	5						
poll	1.1/2-2	3/8-1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2	1/4-3/8-1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2						
Nr	2	7	8						
	Nr Cad.	Nr 4 Cad. 526,00 3 poll 1.1/2-2	Nr 4 5 Cad. 526,00 630,00 3 4 poll 1.1/2-2 3/8-1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2						

RICAMBI PER FILIERE 45 G - 46 G

Serie 4 pettini destri.

Per tubi Ø	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
O45GA	La serie	42,60	42,60	42,60	42,60	42,60	59,10	68,30	83,90

Dimensioni pettini O45 GA: mm 18x25,4x22.

Bussole destre con pettini.

Per tubi Ø	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
O45GC	Cad.	80,10	80,10	80,10	80,10	87,50	104,00	174,00	174,00

Cricchetti sciolti per bussole da 1/4" a 1.1/4".

O45GE Cad. 153,00

Cricchetti sciolti per bussole da 1.1/2" a 2".

Cad. 210,00

Riduzione per montare le bussole Art. 045 GC 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" sul cricchetto Art. 045 GF.

Attacco esterno mm 71, attacco interno mm 52.

O45GH Cad. 26,40

## FILIERE PER TUBI CON CORREDO (ratchet threaders with equipment)

46**G** 





Prod. SCU

**BSPT** 

**BSPT** 

Tipo a CRICCO Con bussole attacco ottagonale, intercambiabili con altre produzioni europee.

Corpo in acciaio e coperchio di tenuta pettini preciso e sovradimensionato per un'ottimale quida in fase di filettatura. Pettini in acciaio ad alta resistenza (HRC 55-58), riaffilabili. Cricchetto reversibile in acciaio, impugnatura del manico con rivestimento di morbido materiale spugnoso, per una presa più comoda ed efficace.

Filettatura Gas conica BSPT. Uso destro.

Completa di 1 tagliatubi da 2", 1 pinza regolabile da mm 250 e 1 giratubi da 1".

In robusta valigetta plastica.

Per tubi Ø ..... 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2 Bussole..... 46G Cad. 1.070,00

Per i ricambi della filiera ved. Art. O45 GA a O45 GH.