

In gomma a profilo basso per il trascinamento e supporto di dischi abrasivi velcrati a 6 fori.
Ideali per levigatrici e lucidatrici rotorbitali.

Spessore mm 10.

Ø	mm	150
Attacco filettato	poll	5/16
Velocità massima	giri/min	10000

7812G	Cad.	29,80
--------------	-------------	--------------

Per uso universale ad eccezione di macchine a marchio Bosch, Festool e Rupes.


7812G


In gomma a profilo basso per il trascinamento e supporto di dischi abrasivi velcrati a 8 fori.
Ideali per levigatrici e lucidatrici rotorbitali.

Spessore mm 10.

Ø	mm	125
Attacco filettato	poll	5/16
Velocità massima	giri/min	12000

7812GD	Cad.	24,40
---------------	-------------	--------------

Per uso universale ad eccezione di macchine a marchio Bosch, Festool e Rupes.


7812GD


Tipo laminato multiforo di altissima qualità, con foro centrale refrigerante. Per il trascinamento e supporto di dischi abrasivi velcrati a 9 fori.
Ideali per levigatrici rotorbitali.

Spessore mm 14.

Ø	mm	150
Attacco filettato		M8-5/16"
Velocità massima	giri/min	10000

7812GM	Cad.	44,80
---------------	-------------	--------------

**Per uso universale ad eccezione di macchine a marchio Bosch, Festool e Rupes.
Con adattatore per uso con levigatrici FESTO e MAKITA.**


7812GM


DISCHI ABRASIVI DI FIBRA RESINATI (fibre abrasive disks)

Prod. SCU

Per metalli. In Eetrocorindone. Flessibili.

Impiego con smerigliatrici ad angolo ad alta velocità. Indicati per lavorare superfici curve o irregolari, particolarmente adatti per carrozzerie d'auto. Per ferro, acciaio, ghise. Foro mm 22. Con tagli a croce. Velocità massima 80 m/s.

Ø mm 115.

Grana.....		120	80	60	40	24
7829G	Cad.	0,72	0,72	0,76	0,80	0,86

La grana 24 viene fornita senza tagli a croce.


7829G


Descrizione di riferimento vedi Art. 7829G

Ø mm 125.


Grana.....		120	80	60	40	24
7829GA	Cad.	0,80	0,80	0,82	0,88	0,98


7829GA


Descrizione di riferimento vedi Art. 7829G

Ø mm 180.

Grana.....		60	40	24
7830G	Cad.	1,68	1,82	2,00


7830G


Orig. Sonnenflex

Per metalli. In zirco-corindone. Flessibili.

Impiego con smerigliatrici ad angolo ad alta velocità. Indicati per lavorazioni gravose anche su superfici curve o irregolari. Per tutti i tipi di ferro, acciai, ghise e particolarmente indicati per acciai inossidabili e cordoni di saldatura. Grande capacità di abrasione e lunga durata. Foro mm 22. Con tagli a croce. Velocità massima 80 m/s.

Ø mm 115.

Grana.....		120	80	60	40	24
7830GE	Cad.	0,76	0,76	0,84	1,06	1,34


7830GE


Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa