

FRESE AD ANGOLO PRISMATICHE (double angle milling cutters)

Prod. SCU

Tipo a denti normali. Esecuzione D. DIN 847 - UNI 3907 - ISO 6108.

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.

Chiavetta di trascinamento

Tolleranza tagl. J16.

Angolo a 45°.

Ø.....	mm	50	63	80	100		
Spessore.....	mm	8	12	16	18		
Ø foro.....	mm	16	22	22	27		
Denti.....	Nr	16	22	26	30		
8790A	Cad.	286,00	262,00	388,00	562,00		

Misura mm 50 in esaurimento.

SCU

HSS-E-5% 8790A



Descrizione di riferimento vedi Art. 8790A

Angolo a 60°.

Ø.....	mm	50	63	80	100		
Spessore.....	mm	10	16	20	25		
Ø foro.....	mm	16	22	22	27		
Denti.....	Nr	16	20	24	26		
8790E	Cad.	286,00	264,00	398,00	601,00		

Misura mm 50 in esaurimento.

SCU

HSS-E-5% 8790E



Descrizione di riferimento vedi Art. 8790A

Angolo a 90°.

Ø.....	mm	63	80	100		
Spessore.....	mm	18	22	28		
Ø foro.....	mm	22	22	27		
Denti.....	Nr	20	22	24		
8790L	Cad.	290,00	433,00	646,00		

SCU

HSS-E-5% 8790L



FRESE CON PROFILO SEMICIRCOLARE CONCAVO (concave milling cutters)

Prod. SCU

DIN 855 A - UNI 4499 - ISO 3860.

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%. Tolleranza tagl. J16.

Raggio R.....	mm	1	1,5	2,5	3	6	8	10
Ø.....	mm	50	50	63	63	80	80	100
Spessore.....	mm	8	8	10	12	24	32	40
Ø foro.....	mm	16	16	22	22	27	27	32
Denti.....	Nr	14	14	14	12	10	10	10
8791A	Cad.	243,00	246,00	262,00	292,00	483,00	703,00	917,00

Raggio R.....	mm	12	16	20
Ø.....	mm	100	110	125
Spessore.....	mm	44	56	70
Ø foro.....	mm	32	32	32
Denti.....	Nr	10	10	10
8791A	Cad.	1.280,00	2.100,00	2.720,00

Articolo in esaurimento.

SCU

HSS-E-5% 8791A



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa