

**664SA****SCU****Prod. SCU**

Tipo professionale.

Nastro in fibra di vetro rivestito in polipropilene.

Notevole capacità di spinta e trazione, che permette di superare con facilità percorsi a lunga distanza.

Terminali filettati attacco M 5 per il montaggio degli accessori Art. 664 TA 1-2-3-4.

Diametro mm 3.

Senza accessori.

Nastro in rotoli da .....	m	10	20	30	40
<b>664SA</b>	Cad.	62,10	110,00	158,00	191,00

**664TA 1****SCU**

ACCESSORI PER ART. 664 SA PER TUTTE LE MISURE

Adatti anche come ricambi e accessori per Art. 664 GL-GM-GP.

Testa flessibile guidacurve Ø mm 6 con occhiello.

<b>664TA 1</b>	Cad.	7,02
----------------	------	------

**664TA 2****SCU**

ACCESSORI PER ART. 664 SA PER TUTTE LE MISURE

Adatti anche come ricambi e accessori per Art. 664 GL-GM-GP.

Occhiello tirante.

<b>664TA 2</b>	Cad.	3,08
----------------	------	------

**664TA 3****SCU**

ACCESSORI PER ART. 664 SA PER TUTTE LE MISURE

Raccordo di unione.

<b>664TA 3</b>	Cad.	2,92
----------------	------	------

**664TA 4****SCU**

ACCESSORI PER ART. 664 SA PER TUTTE LE MISURE

Raccordo iniziale/finale.

<b>664TA 4</b>	Cad.	3,08
----------------	------	------

**664TA 5****SCU**

Tiracavi adatti per tutti i passacavi da Ø mm 3 a 12.

<b>664TA 5</b>	Cad.	6,42
----------------	------	------

**PASSACAVI CON CONTENITORE (rods with box)****664Z****SCU****Prod. SCU**

Passacavi Art. 664 SA completi dei seguenti accessori:

3 pz. Art. 664 TA 4, 2 pz. Art. 664 TA 3, 3 pz. Art. 664 TA 2, 1 pz. Art. 664 TA 1,

1 flessibile guidacurve Ø mm 7 con occhiello,

1 flessibile guidacurve Ø mm 10 con occhiello,

1 calza di trazione, 1 colla per riparazioni, 1 pz. Art. 664 TA 5.

In robusta e pratica custodia/magazzino per un più facile e comodo utilizzo.

Nastro in rotoli da .....	m	10	20	30	40
<b>664Z</b>	Cad.	207,00	220,00	258,00	272,00

**ASPI PER PASSACAVI (reels for rods)****665****SCU****Prod. SCU**

Tipo verticale in tubo d'acciaio pre-zincato, con verniciatura a polvere, per protezione da ossidazione, ruggine, ecc. Leva di bloccaggio. Ø mm 300, peso Kg 2,3.

Adatti per tirafili Art. 664 a 664 SA tutte le lunghezze, (escluso Art. 664 GR).

<b>665</b>	Cad.	196,00
------------	------	--------