

Mod. Universale con taglienti HSS.
 In acciaio forgiato temprato con riporto HSS, durezza al tagliente HRc 65-67.
 Per tutti i tipi di lamiera e INOX del tipo V2A, CV, V4A, Nirosta ecc.
 Impugnature plastificate.

Uso destro.

Lungh. totale	mm	275	300
Spessore max di taglio	mm	1	1,2
697GD	Cad.	165,00	172,00

Descrizione di riferimento vedi Art. 697GD

Uso sinistro.

Lungh. totale	mm	275	300
Spessore max di taglio	mm	1	1,2
697GS	Cad.	165,00	172,00

SCU

697GD
697GS



HSS

destra sinistra

CESIOIE PER LAMIERE A DOPPIA LEVA (compound action snips)

Prod. SCU

Mod. Ideal per tagli passanti.
 Lame in acciaio speciale forgiate. Temprate e microdentate.
 Impugnature sagomate in lamiera d'acciaio, plastificate. Chiusura con gancio e apertura automatica.

Durezza al tagliente HRc 60-62.

Uso destro.

Lungh. totale	mm	260
Spessore max di taglio	mm	1,8
Spess. max taglio INOX (V2A)	mm	1,2
698GD	Cad.	50,60

Descrizione di riferimento vedi Art. 698GD

Uso sinistro.

Lungh. totale	mm	260
Capacità taglio	mm	1,8
Spess. max taglio INOX (V2A)	mm	1,2
698GS	Cad.	50,60

SCU

698GD
698GS



destra sinistra

Mod. Ideal per tagli passanti con taglienti HSS
 In acciaio forgiato temprato con riporto HSS, microdentate, durezza al tagliente HRc 65-67.
 Per tutti i tipi di lamiera e INOX del tipo V2A, V4A, CV, Nirosta ecc.
 Impugnature plastificate. Chiusura con gancio e apertura automatica.

Uso destro.

Lungh. totale	mm	260
Spessore max di taglio	mm	1,2
699GD	Cad.	161,00

Descrizione di riferimento vedi Art. 699GD

Uso sinistro.

Lungh. totale	mm	260
Spessore max di taglio	mm	1,2
699GS	Cad.	161,00

SCU

699GD
699GS



destra sinistra

HSS

Mod. per contornare.
 Lame in acciaio speciale forgiate. Temprate e microdentate.
 Impugnature sagomate in lamiera d'acciaio, plastificate. Chiusura con gancio e apertura automatica.

Durezza al tagliente HRc 60-62.

Uso destro.

Lungh. totale	mm	260
Spessore max di taglio	mm	1,8
Spess. max taglio INOX (V2A)	mm	1,2
700GD	Cad.	48,90

Descrizione di riferimento vedi Art. 700GD

Uso sinistro.

Lungh. totale	mm	260
Spessore max di taglio	mm	1,8
Spess. max taglio INOX (V2A)	mm	1,2
700GS	Cad.	48,90

SCU

700GD
700GS



destra sinistra

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa