

Descrizione di riferimento vedi Art. 759GM

Contenuto:

6 punzonatrici senza viti Ø mm 12,7 (PG 7) - 15,2 (PG 9) - 18,6 (PG 11) - 20,4 (PG 13) - 22,5 (PG 16) - 28,3 (PG 21)

2 viti corredo Art. O759 GA 8 - 12

759GP Cad. **155,00**

SCU

759GP



2

PUNZONATRICI A VITE (punches)

Prod. SCU

Tipo industriale con 3 punte di penetrazione in acciaio temprato. La punzonatura si ottiene mediante preforo con punta e successivo avvitamento della vite centrale.

Adatte per lamiera in acciaio, alluminio, plastiche, cuoio, gomma ecc.

Spessore lamiera acciaio mm 2 fino a Ø mm 27, mm 3 fino a Ø mm 60.

Spessore lamiera acciaio inossidabile (V2) mm 1 fino a Ø 27, mm 1,5 fino a Ø 60.

Spessore lamiera alluminio, materie plastiche, ecc. mm 4 per tutti i Ø.

SCU

760GF



Per fori Ø	mm	12,7	15,2	16	18	18,6	19	20	20,4	21	22	22,5	23	24	25
Preforo Ø	mm	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Vite Ø	mm	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
760GF	Cad.	40,60	40,60	40,60	43,30	45,70	45,70	45,70	45,70	45,70	49,90	49,90	49,90	49,90	54,70
Per fori Ø	mm	26	27	28,3	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Preforo Ø	mm	12	12	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Vite Ø	mm	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
760GF	Cad.	54,70	54,70	54,70	60,80	60,80	60,80	60,80	70,10	70,10	70,10	70,10	70,10	70,10	76,40
Per fori Ø	mm	40	42	43	44	45	47	50	51	53	54	55	60		
Preforo Ø	mm	14,5	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Vite Ø	mm	12	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
760GF	Cad.	95,80	105,00	105,00	83,50	114,00	114,00	125,00	137,00	137,00	149,00	149,00	184,00		

Misure mm 39 e 44 in esaurimento.

VITI DI RICAMBIO PER ART. 760 GF. In acciaio temprato, classe 12.9.

Vite Ø	mm	8	10	12	16
Passo		1	1	1,5	1,5
Per Art. 760GF Ø	mm	12,7	15,2 a 27	28,3 a 40	42 a 60
O760GF	Cad.	1,76	2,86	3,46	4,66

PUNZONATRICI IN ASSORTIMENTO (punches sets)

Prod. SCU

Indicati per installatori. Caratteristiche come Art. 760 GF, in pratica, robusta cassetta in materiale sintetico.

Contenuto:

6 punzonatrici senza viti Ø mm 15,2-18,6-20,4-22,5-28,3-32

2 viti corredo Art. O760 GF 10 - 12

Con svasatore e grasso

760GFA Cad. **446,00**

SCU

760GFA
760GFB



Descrizione di riferimento vedi Art. 760GFA

Contenuto:

8 punzonatrici senza viti Ø mm 15,2-18,6-20,4-22,5-28,3-37-47-54

3 viti di corredo Art. O760 GF 10 - 12 - 16

Con svasatore e grasso

760GFB Cad. **736,00**

PUNZONATRICI A VITE (punches)

Prod. SCU

Tipo a 2 punte particolarmente indicato per forare lamiera in acciaio INOX (AISI 304), con spessore fino a mm 2. Acciaio speciale, trattato con superfici dei punzoni e delle matrici particolarmente lavorate per una più facile penetrazione. Viti in acciaio grado 12,9.

Per fori Ø	mm	15,2	16,5	40,5	47	50,5	54
Preforo Ø	mm	12	12	20	20	20	20
Vite Ø	mm	10	10	16	16	16	16
760GFE	Cad.	39,70	41,80	91,50	93,80	112,00	135,00

SCU

760GFE



INOX

Per viti di ricambio per le punzonatrici Art. 760 GFE ved. Art. O760 GF mm 10-12-16. Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa