

POMPE DISOSTRUENTI MANUALI (drain cleaners pumps)

774S




Prod. SCU

Per pulizia delle tubazioni e collaudo tenuta impianti.

Tipo per uso a mano o ad aria compressa per pressioni fino a 8 bar. Manometro fino a 12 bar.
Pompa completa di tubo, 2 innesti conici e 1 paraspruzzi da Ø mm 21 a 170.

Peso Kg 8
774S Cad. **336,00**


POMPE IDRAULICHE PER COLLAUDO IMPIANTI (hand hydraulic pumps for uncork)

774T




Prod. SCU

Robusta costruzione con serbatoio in lamiera verniciata.

Completa di tubo e innesto attacco 1/2" Gas Cil. Capacità l 11.

Per pressione massima fino a 50 bar.

Peso Kg 10
774T Cad. **349,00**



774TG




Robusta costruzione con stabile serbatoio in lamiera verniciata, a bacinella.

Completa di tubo e innesto attacco 1/2" Gas Cil. Capacità l 12.

Per pressione massima fino a 60 bar.

Peso Kg 7
774TG Cad. **330,00**



774TL




Tipo industriale per elevate pressioni.

Robusta costruzione con stabile serbatoio a bacinella.

Completa di tubo e innesto attacco 1/2" Gas Cil. Capacità l 12.

Per pressione massima fino a 120 bar.

Serbatoio in lamiera, verniciata.

Peso Kg 7
774TL Cad. **423,00**



774TP




Descrizione di riferimento vedi Art. 774TL

Serbatoio in lamiera d'acciaio inossidabile V2A.

Peso Kg 8
774TP Cad. **538,00**

