

803FD **GEDORE**

1/4"

Captive
Pin

Descrizione di riferimento vedi Art. 803FA

Adattatore da utilizzare in combinazione con inserti Art. 803 FA-FB-FC per la taratura delle chiavi dinamometriche Art. 803 F 2 e 803 F 10 con dispositivi Art. 793 GA-B-C-F-H, 793 GRA o 793 GT. Attacco maschio da 1/4.

Grandezza	1	2	3	4
Per inserti Art. 803FA-FB-FC mm	3,2-4-5-5,5	6-7-8-9	10-11-12-13	14-15-16-17
803FD	Cad. 175,00	174,00	176,00	176,00

803FE **GEDORE**

1/4"

Captive
Pin

Descrizione di riferimento vedi Art. 803FA

Inserto quadro fisso da 1/4.

803FE	Cad. 165,00
--------------	--------------------

803FH **GEDORE**

1/4"

Captive
Pin

Descrizione di riferimento vedi Art. 803FA

Inserto a cricchetto con disco destro-sinistro, attacco quadro 1/4".

803FH	Cad. 163,00
--------------	--------------------

CHIAVI DINAMOMETRICHE SENZA SCALA (precision torque wrenches without sizes scale)
803FT **GEDORE**
new

9x12



14x18

Orig. Gedore

TIPO A SCATTO SENZA SCALA di grande precisione nella ripetibilità del valore prefissato. Tolleranza: $\pm 4\%$ per ogni valore della capacità. Sistema a scatto acustico metallico al raggiungimento del valore impostato, con movimento angolare a 3° del corpo ad asta, che permette serraggi anche in luoghi di difficile accesso. Costruzione maneggevole, leggera e particolarmente affusolata. Riarmo automatico. Le chiavi dinamometriche "TF-FS" devono essere preparate prima dell'utilizzo, con dispositivi di taratura Art. 793 GD/793 GEA/793 GF-GH-GL/793 GRA/793 GT e bloccate sul valore desiderato compreso nella capacità di serraggio delle chiavi sottoindicate. Con tappo di sicurezza apribile solo tramite l'apposito attrezzo Art. 803 FTB, NON IN DOTAZIONE, e necessario per la regolazione del valore di serraggio. Da utilizzare con chiave per esagoni Art. 914 GB 3, NON IN DOTAZIONE.

Usò destro e sinistro, con funzione di svitamento senza cambiare la chiave.

Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789-2:2017.

Tipo a innesto frontale degli inserti.

Grandezza.....	25	50	85	200
Attacco inserti..... mm	9x12	9x12	9x12	14x18
Capacità di serraggio	Nm 5-25	10-50	17-85	40-200
Lungh. totale..... mm	186	246	319	410
Peso	Kg 0,21	0,28	0,36	0,76
Cod. fornitore.....	TF-FS25	TF-FS50	TF-FS85	TF-FS200
803FT	Cad. 225,00	234,00	248,00	299,00

Per uso con dispositivo di taratura Art. 793 GD-GF-GH, occorrono gli inserti Art. 806 GD 1/4 - 3/8.

Per uso con dispositivo di taratura Art. 793 GL, occorrono gli inserti Art. 806 GD 3/8 - 1/2 o Art. 806 GE 3/8 - 1/2

(per Art. 803 G 200 occorrono gli inserti Art. 806 GM 1/2 o Art. 806 GP 1/2).

Per uso con dispositivi di taratura Art. 793 GT occorrono gli inserti Art. 806 GD 1/2" o Art. 806 GE 1/2"

(per Art. 803 G 200 occorrono gli inserti Art. 806 GM 3/4" o Art. 806 GP 3/4").

803FTB **GEDORE**
new

Attrezzo per la regolazione del valore dinamometrico delle chiavi 803 FT e per la chiusura del tappo di sicurezza.

Da utilizzare con chiave per esagoni Art. 914 GB 3, NON IN DOTAZIONE.

Grandezza.....	1	2
Per chiavi dinamometriche	803FT 25 - 50 - 85	803FT 200
Cod. fornitore.....	TF-EFS25	TF-EFS200
803FTB	Cad. 29,20	29,20