

**CHIAVI A CREMAGLIERA E LEVA** (wrenches for junctions and nuts)

827G




Orig. Gedore - Art. 320000

In acciaio al CROMO-VANADIO.

Con apertura e chiusura a cremagliera e rullino. Bloccaggio con leva.

Per raccordi e dadi anche nichelati e cromati. Ganasce di plastica intercambiabili.

Lungh. totale.....	mm	275
Apertura max.....	mm	65
Profondità bocca.....	mm	45

<b>827G</b>	<b>Cad.</b>	<b>158,00</b>
-------------	-------------	---------------

Articolo in esaurimento.

**CHIAVI A SETTORE CON TESTA SNODATA** (adjustable hook spanners)

831G




Prod. SCU

Tipo leggero e maneggevole ideale per lavori continui di montaggio, con nasello quadro profilato.

In acciaio speciale, temprato. Per ghiera DIN 1804 e DIN 981.

Esecuzione brunita.

Per anelli e ghiera.....	mm	20/35	35/60	60/90	90/155	155/230
Spessore nasello.....	mm	3	4	6	7	8
Lungh. totale.....	mm	135	175	240	300	420

<b>831G</b>	<b>Cad.</b>	<b>32,80</b>	<b>34,80</b>	<b>44,80</b>	<b>65,40</b>	<b>110,00</b>
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

832G




Tipo industriale con nasello quadro profilato. In acciaio speciale, temprato. Per ghiera DIN 1804 e DIN 981.

Esecuzione brunita.

Per anelli e ghiera.....	mm	20/35	35/60	60/90	90/155	155/230
Spessore nasello.....	mm	5	6	7	8	10
Lungh. totale.....	mm	165	210	280	335	460

<b>832G</b>	<b>Cad.</b>	<b>34,10</b>	<b>36,20</b>	<b>47,20</b>	<b>68,40</b>	<b>115,00</b>
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

832GE




Descrizione di riferimento vedi Art. 832G

Esecuzione nichelata e pulita.

Per anelli e ghiera.....	mm	20/35	35/60	60/90	90/155	155/230
Spessore nasello.....	mm	5	6	7	8	10
Lungh. totale.....	mm	165	210	280	335	460

<b>832GE</b>	<b>Cad.</b>	<b>38,20</b>	<b>45,30</b>	<b>50,80</b>	<b>73,10</b>	<b>127,00</b>
--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

832GL




Tipo industriale, forgiato, con nasello quadro profilato. In acciaio speciale, temprato. Per ghiera DIN 1804.

Esecuzione cromata.

Per anelli e ghiera.....	mm	15/35	35/50	50/80	80/120	120/180
Lungh. totale.....	mm	170	215	290	345	480

<b>832GL</b>	<b>Cad.</b>	<b>23,90</b>	<b>45,20</b>	<b>55,30</b>	<b>75,40</b>	<b>106,00</b>
--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

832GR



INOX



Tipo industriale con nasello quadro profilato. In acciaio speciale, temprato. Per ghiera DIN 1804 e DIN 981.

Esecuzione in acciaio INOX-NIROSTA.

Per anelli e ghiera.....	mm	20/35	35/60	60/90	90/155	155/230
Spessore nasello.....	mm	5	6	7	8	10
Lungh. totale.....	mm	165	210	280	335	460

<b>832GR</b>	<b>Cad.</b>	<b>85,40</b>	<b>91,10</b>	<b>104,00</b>	<b>139,00</b>	<b>260,00</b>
--------------	-------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

832GV




Tipo leggero e maneggevole ideale per lavori continui di montaggio, con nasello tondo. In acciaio speciale, temprato. Per ghiera DIN 1816.

Esecuzione brunita.

Per anelli e ghiera.....	mm	20/34	20/35	35/60	60/90	90/155	155/230
Ø nasello.....	mm	2,5	3	4	5	6	8
Lungh. totale.....	mm	135	135	175	245	300	420

<b>832GV</b>	<b>Cad.</b>	<b>40,90</b>	<b>40,90</b>	<b>43,60</b>	<b>53,30</b>	<b>80,80</b>	<b>131,00</b>
--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

833G




Tipo industriale con nasello tondo. In acciaio speciale, temprato. Per ghiera DIN 1816.

Esecuzione brunita.

Per anelli e ghiera.....	mm	22/35	35/60	60/90	95/155	165/230
Ø nasello.....	mm	3	4	6	6	10
Lungh. totale.....	mm	165	205	280	335	460

<b>833G</b>	<b>Cad.</b>	<b>42,50</b>	<b>45,70</b>	<b>55,50</b>	<b>84,20</b>	<b>137,00</b>
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------