

**CHIAVI PER PONTEGGI** (*bihexagon ring spanners convector*)

895G




Prod. SCU

In acciaio al CROMO-VANADIO.

Bocche poligonali.

Esecuzione cromata.

Apertura..... mm 21x22

Lungh. totale..... mm 300

<b>895G</b>	Cad.	<b>14,90</b>
-------------	------	--------------

895GE




In acciaio al CROMO-VANADIO con doppio cricchetto e impugnatura con terminale a punta per il veloce centraggio dei fori.

Bocche poligonali. Esecuzione verniciata nera.

Apertura..... mm 21x22

Lungh. totale..... mm 310

<b>895GE</b>	Cad.	<b>22,10</b>
--------------	------	--------------

**CHIAVI PER RADIATORI** (*convector wrenches*)

895GN




Orig. Sturem - Art. 560200

In acciaio speciale. Tipo a leva scorrevole con gradini da 3/8 - 1/2.

<b>895GN</b>	Cad.	<b>38,10</b>
--------------	------	--------------

895GP




Orig. Sturem - Art. 550500

In acciaio speciale. Tipo a gradini da 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4.

Attacco quadro mm 18. Lunghezza mm 160.

<b>895GP</b>	Cad.	<b>52,10</b>
--------------	------	--------------

895GP 4




Prod. SCU

In acciaio forgiato.

Adatte per montare e smontare valvole e flange di ritegno incassate su radiatori per impianti di riscaldamento. Presa per interni esagonale, poligonale e ad alette.

Per leve a cricco di manovra ved. Art. 895 GP 8.

Per raccordi da poll. 3/8 - 1/2 - 3/4 - 7/8 - 1

Attacco quadro 1/2".

1/2"

<b>895GP 4</b>	Cad.	<b>20,10</b>
----------------	------	--------------

895GP 8




Leva a cricco reversibile, in acciaio speciale con attacco quadro da 1/2", senza raccordo, per chiavi Art. 895 GP 4. Con impugnatura in gomma. Lunghezza mm 275.

<b>895GP 8</b>	Cad.	<b>36,60</b>
----------------	------	--------------

1/2"

895RA




Per sostituire gli elementi dei radiatori nei circuiti di riscaldamento.

Per raccordi da 1".

Lungh. totale..... mm 

500	750	1000
-----	-----	------

Attacco quadro ..... mm 

18	18	18
----	----	----

<b>895RA</b>	Cad.	<b>13,10</b>	<b>18,30</b>	<b>20,50</b>
--------------	------	--------------	--------------	--------------

895RB




Descrizione di riferimento vedi Art. 895RA

Per raccordi da 1.1/4".

Lungh. totale..... mm 

500	750	1000
-----	-----	------

Attacco quadro ..... mm 

18	18	18
----	----	----

<b>895RB</b>	Cad.	<b>14,50</b>	<b>23,20</b>	<b>26,70</b>
--------------	------	--------------	--------------	--------------

895RK




Leva a cricco reversibile, in acciaio CROMO-VANADIO adatta per chiavi Art. 895 RA e 895 RB.

Con impugnatura in gomma. Lunghezza mm 450.

<b>895RK</b>	Cad.	<b>127,00</b>
--------------	------	---------------

895RL




Leva semplice adatta per chiavi Art. 895 RA e 895 RB. Con impugnatura in gomma.

Lunghezza mm 450.

<b>895RL</b>	Cad.	<b>14,30</b>
--------------	------	--------------