

Orig. Gedore - Art. 2162-012

Tipo a cricco "SILENZIOSO" per uso D+S e fisso, con 12 inserti assortiti nell'impugnatura. In acciaio speciale. Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Lunghezza totale mm 235. Impugnatura anatomica in materiale bicomponente. Con foro d'aggancio.

Completo dei seguenti inserti:

3 a taglio mm 4,5-5,5-6,5

3 a croce PH 1-2-3

2 a croce PZ 1-2

4 a impronta TORX da T 10-15-20-25

984GS 5B

Cad. 66,60



Orig. Witte - Art. 26044

Tipo a cricco per uso D+S e fisso con 6 inserti assortiti nell'impugnatura. In acciaio al CROMO-VANADIO. Con attacco esagonale per inserti da 1/4".

Lunghezza totale mm 220. Impugnatura anatomica triangolare, in plastica nera con struttura superficiale antiscivolo.

Completo di inserti a croce PH Gr. 1 (1 pz) - Gr. 2 (2 pz) art. 1992 GR, PZD Gr. 1 (1 pz) - Gr. 2 (2 pz) art. 1992 GS.

984GS 7

Cad. 90,30

Articolo in esaurimento.

984GS 7

Orig. Witte - Art. 26045

Descrizione di riferimento vedi Art. 984GS 7

Completo di inserti TORX con foro T. 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 art. 1991 GN.

984GS 8

Cad. 90,10

Articolo in esaurimento.



Orig. Witte - Art. 468021000

Tipo a cricco per uso D+S e fisso con 6 inserti assortiti nell'impugnatura.

In acciaio al CROMO-VANADIO. Con attacco esagonale per inserti da 1/4".

Impugnatura anatomica antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Apertura del magazzino dei bits mediante tasto zigrinato, da arretrare, posto nell'impugnatura. Con magnete supplementare posteriore. Ghiera scorrevole e molla per il cambio rapido dei bits. Lunghezza totale mm 215.

Completo di inserti a croce PH Gr. 1-2-3 e PZ. Gr. 1-2-3 Art. 1991 GB e 1991 GC.

984GTA

Cad. 94,50

WITTEWERKZEUGE

WITTE

984GTA

984GS 8



Orig. Witte - Art. 468022000

Descrizione di riferimento vedi Art. 984GTA

Completo di inserti TORX T 10-15-20-25-30-40 Art. 1991 GL.

984GTB

Cad. 75,60

WITTE

984GTB





Orig. Gedore red - Art. R38910000

Tipo a cricco telescopico, con impugnatura bicomponente. Movimento per uso D+S e fisso. Con attacco cambio rapido esagonale per inserti da 1/4".

Lunghezza lama regolabile da mm 67 a 164.

Lunghezza totale regolabile da mm 183 a 287.

Senza inserti

984GTE

Cad. 31,70

GEDORE

984GTE







Orig. Gedore red - Art. R38920000

Tipo a cricco telescopico con 13 inserti assortiti nell'impugnatura bicomponente. Movimento per uso D+S e fisso. Con attacco esagonale per inserti da 1/4".

Lunghezza lama regolabile da mm 55 a 128.

Lunghezza totale regolabile da mm 190 a 263.

Completo dei sequenti inserti:

3 a taglio mm 4 - 4,5 - 5,5

3 a croce PH 1 - 2 - 3

2 a croce PZ 1 - 2

4 a impronta TORX da T 10 - 15 - 20 - 25

1 ad esagono mm 4

984GTP

Cad. 31,70



984GTP

