

PINZE PER CAPICORDA ISOLATI (crimping pliers for insulated terminals)

205G 8




Prod. SCU

Tipo professionale pesante, mod. ZENITH, in acciaio speciale C 60. Parti operanti temprate e finemente lavorate.

Combinata con tagliacavi filettati, spelafili e tagliacavi con tempra supplementare ad induzione sui taglienti. Impugnatura con rivestimento in plastica. Spessore mm 4. Perno della cerniera ampiamente dimensionato, temprato, finemente regolato.

Capicorda per cavi da	mm ²	1,5 a 8
Tagliaviti da.....		M 2,5 a M 5
Tagliaviti da pollici.....		W 3/32 a W 3/16
Spelafili per cavi da	mm ²	2 a 8
Tagliacavi da.....	mm ²	0,5 a 8
Lungh. totale.....	mm	215

205G 8	Cad.	78,70
---------------	-------------	--------------

PINZE PER CAPICORDA PREISOLATI (crimping pliers for insulated terminals)

205GB




Orig. Gedore - Art. 8155

Tipo professionale ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificata. Impugnature rivestite in materiale sintetico. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi.

Capicorda per cavi da	mm ²	0,5 a 6
Lungh. totale.....	mm	220

205GB	Cad.	188,00
--------------	-------------	---------------

205GC




Prod. SCU

Tipo ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificata. Impugnature rivestite in materiale sintetico.

Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi.

Capicorda per cavi da	mm ²	1,5 a 6
Lungh. totale.....	mm	230

205GC	Cad.	117,00
--------------	-------------	---------------

Inserti di ricambio non fornibili.

205GD




Orig. Marvel

Pinza a doppia leva con movimento a dentatura fine per il fissaggio del capicorda.

Apertura automatica a fine bloccaggio.

Testa in acciaio al CROMO-MOLIBDENO, completamente temprata, parti pressanti lappate.

Impugnature rivestite in morbida gomma.

Capicorda per cavi da	mm ²	1,5 a 6
Lungh. totale.....	mm	240

205GD	Cad.	136,00
--------------	-------------	---------------

Articolo in esaurimento.

205GE




Pinza a doppia leva con movimento a dentatura fine, per il fissaggio del capicorda e apertura automatica a fine bloccaggio.

Testa in acciaio al CROMO-MOLIBDENO, parti operanti temprate, parti pressanti lappate.

Impugnature isolate.

Capicorda per cavi da	mm ²	1,65 a 2,6
Lungh. totale.....	mm	255

205GE	Cad.	127,00
--------------	-------------	---------------

205GF




Descrizione di riferimento vedi Art. 205GE

Capicorda per cavi da	mm ²	1,6 a 6,6
Lungh. totale.....	mm	240

205GF	Cad.	161,00
--------------	-------------	---------------

PINZE PER CAPICORDA COMBINATE (crimping pliers for terminals)

205GT




Orig. Marvel

In acciaio speciale, parti operanti temprate e lappate. Impugnature con rivestimento in materiale bicomponente. Spessore mm 3,2.

Perno della cerniera ampiamente dimensionato e temprato.

Per capicorda preisolati e non isolati aperti.

Capicorda preis. x cavi da	mm ²	1,5 a 6
Capicorda non isol. ap. x cavi da	mm ²	1,5 a 6
Tagliaviti da		M2,6 a M5
Spelafili per cavi da	mm ²	0,75 a 6
Tagliacavi da	mm ²	0,5 a 6
Lungh. totale	mm	235

205GT	Cad.	29,90
--------------	-------------	--------------