

**208SE****SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 208A  
 TIPO LAMELLARE FEMMINA COMPLETAMENTE ISOLATO  
 GIALLO  
 per cavi da mmq 4-6  
 Larghezza..... mm **6,6**  
 Lunghezza spinotto ..... mm 7,8  
**208SE** La conf. **22,10**

**208T****SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 208A  
 TIPO LAMELLARE MASCHIO  
 ROSSO  
 per cavi da mmq 0,25-1,5  
 Larghezza..... mm **6,3**  
 Lunghezza spinotto ..... mm 8  
**208T** La conf. **30,80**

**208U****SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 208A  
 TIPO LAMELLARE MASCHIO  
 AZZURRO  
 per cavi da mmq 1,5-2,5  
 Larghezza..... mm **6,3**  
 Lunghezza spinotto ..... mm 8  
**208U** La conf. **32,10**

**208V****SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 208A  
 TIPO LAMELLARE MASCHIO  
 GIALLO  
 per cavi da mmq 4-6  
 Larghezza..... mm **6,3**  
 Lunghezza spinotto ..... mm 8  
**208V** La conf. **17,50**

**208W****SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 208A  
 TIPO LAMELLARE FEMMINA + MASCHIO  
 ROSSO  
 per cavi da mmq 0,25-1,5  
 Larghezza..... mm **6,3**  
 Lunghezza spinotto ..... mm 7,8  
**208W** La conf. **43,30**

**208Z****SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 208A  
 TIPO LAMELLARE FEMMINA + MASCHIO  
 AZZURRO  
 per cavi da mmq 1,5-2,5  
 Larghezza..... mm **6,3**  
 Lunghezza spinotto ..... mm 7,8  
**208Z** La conf. **41,90**

**TERMINALI NON ISOLATI APERTI** (*unisolated terminals*)
**209A****SCU**

**Prod. SCU**  
 In ottone. Confezioni di terminali: 100 pezzi.  
 TIPO AD ANELLO  
 per cavi da mmq 0,75-1  
 Ø interno..... mm **3,2** **4,3** **5,1**  
**209A** La conf. **18,50** **10,10** **20,50**

**209B****SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 209A  
 TIPO AD ANELLO  
 per cavi da mmq 1-2,5  
 Ø interno..... mm **3,2** **4,3** **5,1**  
**209B** La conf. **18,30** **10,50** **19,90**

**209E****SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 209A  
 TIPO LAMELLARE FEMMINA PIATTA (Per terminali maschi mm 6,3)  
 per cavi da mmq 0,5-1  
 Larghezza..... mm **7,6**  
 Lunghezza spinotto ..... mm 7,6  
**209E** La conf. **13,80**

**209F****SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 209A  
 TIPO LAMELLARE FEMMINA PIATTA (Per terminali maschi mm 6,3)  
 per cavi da mmq 1-2,5  
 Larghezza..... mm **7,6**  
 Lunghezza spinotto ..... mm 7,6  
**209F** La conf. **15,40**