


PINZE ELASTICHE DI ALTA PRECISIONE A GRANDE ESCURSIONE TIPO ER/ESX A NORMA DIN 6499-B/ISO 15488 (collets for chucks)

1561GA SCU 8



Prod. SCU - Orig. Fahrion


In acciaio speciale. Esecuzione di altissima precisione di rotazione fino a 5 µm. Permettono l'utilizzo di parametri più elevati di lavoro, maggiore durata degli utensili e notevole risparmio sui costi di lavorazione. Superfici trattate, a sfere di rubino, lappate, con angoli smussati che permettono una maggiore presa delle pinze e una più lunga durata dei mandrini. Particolarmente indicate per uso con centri NC ad alta velocità (HSC) e mandrini centro P orig. Fahrion.

Gr. 8.

Con capacità elastica di serraggio di mm 0,5. Dimensioni (mm) D = 8,5 L = 13,6.

Ø serraggio..... mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
1561GA Cad.	65,80	65,80	65,80	65,80	54,80	54,80	54,80
Ø serraggio..... mm	4,5	5					
1561GA Cad.	54,80	54,80					

1561GB SCU 11




Descrizione di riferimento vedi Art. 1561GA

Gr. 11.

Con capacità elastica di serraggio di mm 0,5. Dimensioni (mm) D = 11,5 L = 18.

Ø serraggio..... mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
1561GB Cad.	61,00	61,00	61,00	61,00	49,40	49,40	49,40
Ø serraggio..... mm	4,5	5	5,5	6	6,5	7	
1561GB Cad.	49,40	49,40	49,40	49,40	49,40	49,40	

1561GC SCU 16



Descrizione di riferimento vedi Art. 1561GA


Gr. 16.

Con capacità elastica di serraggio di mm 1 (0,5 per Ø serraggio mm 1-1,5).

Dimensioni (mm) D = 17 L = 27,5.

Ø serraggio..... mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
1561GC Cad.	59,10	59,10	59,10	59,10	46,60	80,50	46,60
Ø serraggio..... mm	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5
1561GC Cad.	80,50	46,60	80,50	46,60	80,50	46,60	80,50
Ø serraggio..... mm	8	8,5	9	9,5	10		
1561GC Cad.	46,60	80,50	46,60	80,50	46,60		

1561GF SCU 20




Descrizione di riferimento vedi Art. 1561GA

Gr. 20.

Con capacità elastica di serraggio di mm 1. Dimensioni (mm) D = 21 L = 31,5.

Ø serraggio..... mm	2	2,5	3	3,5	4	5	6
1561GF Cad.	60,80	60,80	48,40	81,60	48,40	48,40	48,40
Ø serraggio..... mm	7	8	9	10	11	12	13
1561GF Cad.	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40

1561GL SCU 25



Descrizione di riferimento vedi Art. 1561GA

Gr. 25.

Con capacità elastica di serraggio di mm 1. Dimensioni (mm) D = 26 L = 34.

Ø serraggio..... mm	2	2,5	3	3,5	4	5	6
1561GL Cad.	64,30	64,30	49,70	82,90	49,70	49,70	49,70
Ø serraggio..... mm	7	8	9	10	11	12	13
1561GL Cad.	49,70	49,70	49,70	49,70	49,70	49,70	49,70
Ø serraggio..... mm	14	15					
1561GL Cad.	49,70	49,70					

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa