

LAME PER ELETTRO-SEGHE (blades for saws)

da
1705G
a
1705GF 1




Prod. SCU-Orig. MP.S
In acciaio BIMETALLICO.
Adatte per mod. Black & Decker.
Confezione 5 pezzi indivisibile.

Art.	1705G
Applicazione	Per legni duri, teneri, legni con chiodi, ferro, acciaio inossidabile, pannelli da cucina ecc.
Dentatura esecuzione	fresata e stradata
Passo denti..... mm	variabile 1,8 a 2,5
Lungh. utile..... mm	110
Corrispondente a modello .	Universale
La conf.	15,50

In acciaio CROMO-VANADIO.
Adatte per mod. Black & Decker.
Confezione 5 pezzi indivisibile.

Art.	1705GA 1	1705GA 3	1705GC	1705GC 1	1705GC 3
Applicazione	Per legni duri, teneri, compensati e plastiche	Per legni duri, teneri, compensati e plastiche	Per legni duri, teneri, laminati e plastiche rinforzate	Per legni duri, teneri, laminati e plastiche rinforzate ad alto spessore fino a mm 50	Per legni duri, teneri e plastiche
Dentatura esecuzione.....	stradata e affilata conica	stradata e affilata conica	stradata e affilata conica	affilata conica	fresata e stradata
Passo denti..... mm	2,5	4	2	4	3
Lungh. utile..... mm	75	75	60	60	75
Corrispondente a modello .	B + D A5035-2201	B + D A5037-2202	B + D A5042	B + D A5036	B + D A5043-2206
La conf.	6,92	7,16	6,10	6,14	5,04

Articoli 1705GC e 1705GC 1 in esaurimento.

In acciaio HSS.
Adatte per mod. Black & Decker.
Confezione 5 pezzi indivisibile.

Art.	1705GF 1
Applicazione	Per lamiere da mm 3 a 6 di spessore di ferro, metalli dolci e alluminio
Dentatura esecuzione.....	fresata e stradata
Passo denti..... mm	2
Lungh. utile..... mm	50
Corrispondente a modello .	B + D A5034-A2226
La conf.	7,66

da
1705GM 1
a
1705GT




In acciaio CROMO-VANADIO.
Adatte per mod. MAKITA.
Confezione 5 pezzi indivisibile.

Art.	1705GM 1	1705GP	1705GR
Applicazione	Per legni duri, teneri, laminati e plastiche rinforzate	Per legni duri, teneri e truciolati	Per legni duri, teneri e plastiche
Dentatura esecuzione	stradata e affilata conica	stradata e affilata	stradata
Passo denti..... mm	2,5	4	4
Lungh. utile..... mm	75	75	75
Corrispondente a modello .	MAKITA 42	MAKITA 5	MAKITA 3
La conf.	7,80	6,64	5,60

In acciaio HSS.
Adatte per mod. MAKITA.
Confezione 5 pezzi indivisibile.

Art.	1705GS	1705GT
Applicazione	Per lamiere da mm 1,5 a 3 di spessore di ferro, metalli dolci e alluminio	Per lamiere da mm 3 a 6 di spessore di ferro, metalli dolci e alluminio
Dentatura esecuzione.....	fresata e stradata	fresata e stradata
Passo denti..... mm	1,2	2
Lungh. utile..... mm	60	60
Corrispondente a modello .	MAKITA 1	MAKITA 2
La conf.	8,04	8,04