

2062E**SCU****CE**

Fune di sicurezza, lunghezza m 2, con moschettone Art. O2062E e fibbia per Art. 2062.

2062E Cad. **64,40**

Moschettone di ricambio in lega anodizzata con ghiera di sicurezza a molla (Twist-Lock).
CE EN 362:2004/B.

Apertura mm 25. Carico di rottura 20 kN. Peso 100 g.

O2062E Cad. **34,50**

2063A**SCU****CE**

Vista frontale Vista posteriore

Imbracatura anti-caduta, con attacco dorsale e 2 fibbie di chiusura in acciaio. Fascia in poliamide, regolabile, con robuste cuciture. Conforme alle norme UNI-EN 361.

2063A Cad. **51,80**

2063E**SCU****CE**

Vista frontale Vista posteriore

Imbracatura anti-caduta, con attacco dorsale e 2 fibbie di chiusura in acciaio.

2 robuste asole per l'ancoraggio sternale supplementare.

Fascia in poliamide, regolabile, con robuste cuciture.

Conforme alle norme UNI-EN 361.

2063E Cad. **55,60**

2064A**SCU****CE**

Vista frontale Vista posteriore

Combinazione di imbracatura Art. 2063 A e cintura di posizionamento 2062.

Conforme alle norme UNI-EN 358/361.

2064A Cad. **115,00**

2064E**SCU****CE**

Vista frontale Vista posteriore

Combinazione di imbracatura Art. 2063 E e cintura di posizionamento 2062.

Conforme alle norme UNI-EN 358/361.

2064E Cad. **111,00**