

Tipo pesante, per trazione. Collaudati e contrassegnati con carico di rottura. Massima tenuta con molla interna e chiusura di sicurezza brevettata.

ACCIAIO ZINCATO

Lungh. totale.....	mm	50	60	80	100	120
Ø tondino.....	mm	5	6	8	10	12
Carico di rottura.....	kN	1,5	1,5	9	17	22
<b>2120</b>	<b>Cad.</b>	<b>8,30</b>	<b>8,66</b>	<b>10,20</b>	<b>13,90</b>	<b>17,30</b>

**2120**


Descrizione di riferimento vedi Art. 2120

ACCIAIO INOX AISI 316

Lungh. totale.....	mm	50	60	80	100	120
Ø tondino.....	mm	5	6	8	10	12
Carico di rottura.....	kN	3,5	5	15	22	28
<b>2121</b>	<b>Cad.</b>	<b>9,84</b>	<b>10,50</b>	<b>15,10</b>	<b>24,40</b>	<b>30,90</b>

**INOX**
**2121**


**MOSCHETTONI IN ACCIAIO CON FERMO** (steel carbine-hooks)

Prod. SCU

EN 362 B

Tipo pesante, per trazione. Collaudati e contrassegnati con carico di rottura. Massima tenuta con ghiera filettata di sicurezza.

ACCIAIO ZINCATO

Lungh. totale.....	mm	85	100	125
Ø tondino.....	mm	8	10	12
Carico di rottura.....	kN	9	17	22
<b>2122</b>	<b>Cad.</b>	<b>21,10</b>	<b>23,70</b>	<b>30,10</b>

**2122**


DIN 5299 D

Con molla interna, chiusura su perno e ghiera filettata di sicurezza. Non per sollevamento.

ACCIAIO ZINCATO

Lungh. totale.....	mm	80	100	120
Ø tondino.....	mm	8	10	11
Carico di lavoro.....	Kg	75	150	200
Carico di rottura.....	kN	3,75	6	8
<b>2123</b>	<b>Cad.</b>	<b>1,48</b>	<b>2,38</b>	<b>3,32</b>

**2123**


**MAGLIE DI GIUNZIONE PER CATENE** (quik links)

Prod. SCU

Chiusura su perno e ghiera filettata di sicurezza. Non per sollevamento.

ACCIAIO ZINCATO

Lungh. totale.....	mm	40	49	57	74	89	105
Ø tondino.....	mm	4	5	6	8	10	12
Apertura max.....	mm	5	6,5	9	9,5	13	14,5
<b>2126</b>	<b>Cad.</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,48</b>	<b>0,82</b>	<b>1,40</b>	<b>2,38</b>

**2126**


Descrizione di riferimento vedi Art. 2126

ACCIAIO INOX AISI 316

Lungh. totale.....	mm	40	49	57	74	89	105
Ø tondino.....	mm	4	5	6	8	10	12
Apertura max.....	mm	5,5	6,5	7,5	10	12	15
<b>2126E</b>	<b>Cad.</b>	<b>2,02</b>	<b>2,60</b>	<b>3,44</b>	<b>5,80</b>	<b>9,82</b>	<b>18,90</b>

**INOX**
**2126E**


**CAMPANELLE** (lifting master links)

Prod. SCU

Tipo triplo, in acciaio legato grado 80, verniciate.

Adatte per il sollevamento con imbragature a 3-4 bracci di carichi dinamici e per l'ancoraggio di carichi statici.

Coefficiente di sicurezza 4.

Ø anello maggiore x Ø anelli minori	mm	18x13	22x16	26x18	32x22	36x26	50x32
Lungh. anello maggiore.....	mm	135	160	180	200	260	350
Largh. anello maggiore.....	mm	75	90	100	110	140	190
Carico di lavoro massimo.....	Kg	2360	4250	6700	11200	17000	26500
<b>2128</b>	<b>Cad.</b>	<b>25,10</b>	<b>44,10</b>	<b>65,50</b>	<b>118,00</b>	<b>192,00</b>	<b>627,00</b>

**2128**


Per misure dimensionali delle campanelle triple ved. tabella tecnica in fondo al catalogo.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

8