

2814D

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 2814A

Con occhiello chiuso.

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Ø..... | mm | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Lungh..... | mm | 45 | 50 | 60 | 75 |
| Filetto vite..... | M. | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Cfz. indivisibili..... | Pz | 50 | 50 | 25 | 15 |
| 2814D | La conf. | 87,20 | 130,00 | 97,10 | 90,20 |

2814E

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 2814A

Con occhiello aperto.

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Ø..... | mm | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Lungh..... | mm | 45 | 50 | 60 | 75 |
| Filetto vite..... | M. | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Cfz. indivisibili..... | Pz | 50 | 50 | 25 | 15 |
| 2814E | La conf. | 90,10 | 130,00 | 101,00 | 94,40 |

2814L

SCU



Tipo in acciaio pesante, per impiego industriale, di massima tenuta e sicurezza. Adatti per fissaggi in materiali compatti come cemento, calcestruzzo, mattoni pieni, marmi, graniti, ecc.

Modello con barra filettata, dado e rondella.

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Ø x lungh..... | mm | 8x55 | 8x75 | 8x115 | 10x65 | 10x90 | 10x120 | 12x75 |
| Lungh. filett..... | mm | 14 | 30 | 80 | 30 | 45 | 68 | 34 |
| Cfz. indivisibili..... | Pz | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Carico max su R 250..... | Kg | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 800 |
| 2814L | La conf. | 79,10 | 89,50 | 110,00 | 114,00 | 63,30 | 75,40 | 76,30 |
| Ø x lungh..... | mm | 12x110 | 12x145 | 16x110 | 16x175 | 20x170 | 20x220 | |
| Lungh. filett..... | mm | 68 | 84 | 58 | 88 | 75 | 70 | |
| Cfz. indivisibili..... | Pz | 50 | 40 | 25 | 20 | 10 | 10 | |
| Carico max su R 250..... | Kg | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | |
| 2814L | La conf. | 91,90 | 87,90 | 87,20 | 95,90 | 91,80 | 104,00 | |

2814P

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 2814L

Modello con dado cieco e anello antirotazione.

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ø x lungh..... | mm | 8x65 | 8x80 | 10x75 | 10x110 | 12x85 | 12x120 | 14x100 |
| Profondità min di foro..... | mm | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 |
| Spessore max di utilizzo..... | mm | 15 | 30 | 15 | 50 | 15 | 50 | 20 |
| Cfz. indivisibili..... | Pz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 |
| Carico max su R 250..... | Kg | 350 | 350 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 |
| 2814P | La conf. | 169,00 | 249,00 | 258,00 | 358,00 | 358,00 | 435,00 | 305,00 |
| Ø x lungh..... | mm | 14x130 | 16x110 | 16x130 | | | | |
| Profondità min di foro..... | mm | 80 | 90 | 90 | | | | |
| Spessore max di utilizzo..... | mm | 50 | 20 | 40 | | | | |
| Cfz. indivisibili..... | Pz | 25 | 25 | 25 | | | | |
| Carico max su R 250..... | Kg | 1000 | 1200 | 1200 | | | | |
| 2814P | La conf. | 382,00 | 467,00 | 545,00 | | | | |

Articolo in esaurimento.

MAGNETI PERMANENTI (permanent magnets)

2815A

SCU



Prod. SCU

Resistenti al calore fino a 450°C.

In lega ALNICO. Con schermatura che garantisce una maggiore durata della carica magnetica. Con protezione esterna resistente agli urti e al calore.

Tipo cilindrico con foro filettato non passante.

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ø..... | mm | 12,7 | 17,5 | 20,6 | 27 | 34 | 35 | 50 |
| Altezza..... | mm | 15,8 | 15,8 | 19 | 25,4 | 20 | 30 | 40 |
| Ø foro filett..... | M. | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Forza magnetica..... | Kg | 1,5 | 2,5 | 4 | 9,5 | 14 | 19 | 45 |
| 2815A | Cad. | 7,68 | 8,52 | 10,30 | 16,20 | 29,10 | 32,40 | 73,30 |

2815B

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 2815A

Tipo cilindrico con foro filettato passante.

| | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Ø..... | mm | 19 | 28,6 | 38 |
| Altezza..... | mm | 8 | 9,5 | 11,1 |
| Ø foro filett..... | M. | 4 | 6 | 6 |
| Forza magnetica..... | Kg | 2 | 3,5 | 15 |
| 2815B | Cad. | 9,38 | 11,50 | 18,80 |

2815C

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 2815A

Tipo cilindrico con foro passante non filettato e scanalatura.

| | | | | |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ø..... | mm | 19 | 25,4 | 31,7 |
| Altezza..... | mm | 12,7 | 15,9 | 25,4 |
| Ø foro..... | mm | 5,4 | 4,8 | 7,5 |
| Forza magnetica..... | Kg | 2 | 3 | 6,8 |
| 2815C | Cad. | 10,30 | 16,60 | 35,10 |

Articolo in esaurimento.