

CESSI PER SALDATURA (welders pencils)

Prod. SCU

Tracciatori a gesso in steatite naturale per linee di saldatura su metalli.
Dimensioni mm 100x10x10.
In confezioni indivisibili di 50 pz.

3249ZL La conf. **30,10**

SCU



3249ZL

TRACCIATORI PER SALDATURA (welders pencils)

Prod. SCU

Tracciatori speciali a matita per linee di saldatura su metalli.
Particolarmente resistenti a cancellature anche in presenza di calore.
Confezione indicativa da 12 pezzi.
Colore argento.

3249ZR Cad. **1,88**

SCU



3249ZR

Descrizione di riferimento vedi Art. 3249ZR

Colore rosso.

3249ZT Cad. **1,94**

SCU



3249ZT

INDICATORI DI TEMPERATURA DI SUPERFICIE (surface temperature indicators)

Prod. SCU

Precisi, rapidi, pratici permettono di indicare la temperatura superficiale su acciai, inox, ferro, alluminio, plastica, vetro ecc. Particolarmente indicati per applicazioni di preriscaldamento, post-saldatura, tempra, rinvenimento, bonifica, ecc. Occorre segnare il punto di verifica con lo stick e al raggiungimento della temperatura indicata, il segno tende a sciogliersi. Senza necessità di calibrazione, con precisione di misurazione di $\pm 1^\circ\text{C}$, con chiara indicazione della temperatura sull'intera lunghezza dello stick. Tappo di chiusura e clip per taschino.

SCU



3249ZV

Temperatura..... °C	40	50	55	60	70	75	80	85	90	95	100	115	125
3249ZV Cad.	30,90												
Temperatura..... °C	150	165	175	200	225	250	280	300	400	500	600	700	
3249ZV Cad.	30,90												

BOMBOLE PER GAS LIQUEFATTI (propane gas bottles)

Prod. SCU

In acciaio. Rubinetto per regolare l'afflusso del gas.
Valvola laterale per riempimento della bombola.
Attacco filettato Ø mm 20x14 fil. sinistro.
Senza attacco portagomma.

SCU



3250

Capacità..... Kg	2	3
Ø..... mm	200	200
Altezza senza rubinetto..... mm	220	275
Peso vuoto..... Kg	3,2	4,2
Durata carica..... ore	120	180
3250 Cad.	75,10	81,90

Attacco portagomma per bombole, per Art. 3250.

3250B Cad. **4,18**

SCU



3250B

SALDATORI A CARTUCCIA (cartridge solderers)

Prod. SCU

Saldatore professionale con funzionamento a cartuccia di gas liquefatto Art. 3250 CE. Con portacartuccia in metallo e bruciatore in ottone Ø mm 20. Indispensabile per piccole riparazioni di saldatura su pezzi in opera. Non adatti per uso inclinato.

SCU



3250BR

Fornito senza cartuccia.

Potenza..... kW	1,65
Consumo..... gr/h	120
3250BR Cad.	28,30



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

10