

TAGLIAPOLISTIROLO ELETTRICO (expanded polystyrene electric tools)

Orig. Peddinghaus - Art. 0000FC5000

Tipo professionale universale per il taglio e la lavorazione di espanso rigido come polistirolo, Sagex, Alporit, Styropor, Styrodur, ecc. Fornito con 2 lame intercambiabili, con lunghezza di taglio mm 170 e 195.

V 240. Potenza W 120, Temperatura di lavoro 500° C. Tempo di riscaldamento estremamente breve.

Con gancio per essere appeso.

3250FE Cad. **406,00**

Articolo in esaurimento.

Lame di ricambio per Art. 3250 FE.

Lungh. lama mm **170**
O3250FE Al kg **76,90**

Articolo in esaurimento.



3250FE



CONVOGLIATORI ELETTRICI DI ARIA CALDA (soldering irons)

Prod. SCU

Tipo a pistola per molteplici impieghi, sverniciare, scollare, piegare e per apporto di materiali vari.

Leggero, compatto, ergonomico con impugnature in materiale bicomponente. Possibilità di appoggio in posizione verticale. Triplo stadio di riscaldamento 50/450/550°C.

Erogazione d'aria 450/300/450 l/min. 220-240 V. Potenza W 2000.

Forniti con 1 raschietto e 3 ugelli.

3250FH Cad. **55,50**

Per saldante in verghe ved. Art. 3378 A - C - E.



3250FH

new



Prod. SCU - Rapid

Tipo semiprofessionale a pistola per molteplici impieghi, sverniciare, scollare, piegare e per apporto di materiali vari. Leggero, compatto, ergonomico da impugnature, con protezione per la mano. Doppio stadio di riscaldamento 300/550°C.

Erogazione d'aria da 250 a 450 l/min. V 230. Potenza W 1800.

Senza accessori.

3250FP Cad. **105,00**

Per saldante in verghe ved. Art. 3378 A - C - E.



3250FP



Tipo professionale a pistola per molteplici impieghi, sverniciare, scollare, piegare e per apporto di materiali vari. Robusto, compatto, morbido da impugnature, ergonomico, con protezione per la mano. Possibilità di appoggio in posizione verticale. Triplo stadio di riscaldamento 60/350/600°C.

Erogazione d'aria da 250 a 500 l/min. V 230. Potenza W 2000.

Senza accessori.

3250FR Cad. **138,00**

Per saldante in verghe ved. Art. 3378 A - C - E.



3250FR



Tipo super-professionale a pistola ad alte prestazioni grazie alla resistenza in ceramica. Dotato di spie LED bianche e rosse per determinare il giusto livello di flusso dell'aria (bianche) e il corretto livello di potenza (rosse). Indicatore a LED lampeggiante del calore residuo per uno stoccaggio sicuro. Per molteplici impieghi, sverniciare, scollare, piegare e per apporto di materiali vari.

Robusto, compatto, morbido da impugnare, ergonomico, con protezione per la mano. Possibilità di appoggio in posizione verticale. Regolazione della temperatura da 60/350/650°C. Erogazione d'aria da 250 a 500 l/min. V 230. Potenza W 2200.

Senza accessori.

3250FS Cad. **188,00**

Per saldante in verghe ved. Art. 3378 A - C - E.



3250FS



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

10