

Orig. Peddinghaus - Art. 7000503502

Tipo a pistola, con supporto separato per uso anche su banco, di elevate prestazioni e lunga autonomia. Applicazione diretta sulla bomboletta a gas butano/propano (Art. 3252 FP). Con accensione piezoelettrica.

Per effettuare riparazioni di parti d'auto, installazioni e rimozioni di vernici, colle, etichette, riparazioni in campo idraulico, per modellare tubi, per produzione di articoli d'artigianato, ecc. Temperatura fino a 1925°C, con regolazione del gas/fiamma. Tempo di autonomia c.a. 2,5 ore per bomboletta.

Completo di 1 bomboletta.

3252FM Cad. **138,00**



3252FM



Orig. Peddinghaus - Art. 7000503498

Bomboletta gas butano/propano, di ricambio, per torce Art. 3252 FM.

Con valvola di chiusura uscita gas, quando si smonta il corpo torcia. Cappuccio di protezione.

Contenuto ml 600 (336 g).

3252FP Cad. **16,60**



3252FP



Per saldatori a cartuccia ved. Art. 3250 BR - BT - C - CA- CB.

SALDATORI A GAS (gas soldering tools)

Prod. SCU - Orig. Weller

Tipo a stilo, leggero e maneggevole, con accensione piezoelettrica. Uso con gas butano, ricaricabile in pochi secondi. Per effettuare saldature e brasature. Per saldare, riscaldare e tagliare a caldo. Temperatura regolabile fino a 580 °C. Tempo di autonomia c.ca 60 minuti per carica. Lunghezza totale mm 175. Fornito con 1 punta diritta e piatta mm 2,4 per saldare e cappuccio di protezione.

In confezione (senza gas).

3252G 4 Cad. **186,00**

Per bombolette GAS BUTANO ved. Art. 3252 G 75.

Punte di ricambio, diritte e piatte per saldare, per Art. 3252 G 4.

CONFEZIONE INDIVISIBILE di 3 pz.

O3252G 4A La conf. **66,70**



3252G 4



Tipo industriale a stilo, con accensione piezoelettrica, con temperatura controllata. Uso con gas butano. Regolazione della temperatura mediante variazione del flusso di gas. Elevata velocità di raggiungimento della temperatura impostata (30 secondi c.ca). Per effettuare saldature e brasature. Temperatura della punta da 350 °C a 500 °C. Tempo di autonomia c.ca 180 minuti per carica. Lunghezza totale mm 250. Fornito con 1 punta a giravite mm 3 per saldare, 1 ugello per aria Ø mm 5,7, spugnetta, supporto da banco, bomboletta di gas.

In scatola metallo.

3252G 20 Cad. **538,00**

Per bombolette GAS BUTANO ved. Art. 3252 G 75.

Punte di ricambio, a giravite mm 3 per saldare, per Art. 3252 G 20.

O3252G 21 Cad. **38,30**

Ugelli di ricambio, Ø mm 5,7 per aria, per Art. 3252 G 20.

O3252G 22 Cad. **48,10**

Punte a giravite mm 5 per saldare, per Art. 3252 G 20.

O3252G 23 Cad. **47,20**

Punte coniche, diritte per saldare, per Art. 3252 G 20.

O3252G 24 Cad. **38,30**

Punte coniche, curve per saldare, per Art. 3252 G 20.

O3252G 25 Cad. **38,80**

Punte a taglio mm 2 per saldare, per Art. 3252 G 20.

O3252G 26 Cad. **38,80**

Punte a taglio mm 3 per saldare, per Art. 3252 G 20.

O3252G 27 Cad. **38,80**

Ugelli Ø mm 1,7 per aria, per Art. 3252 G 20.

O3252G 28 Cad. **59,10**

Ugelli Ø mm 7 per aria, per Art. 3252 G 20.

O3252G 29 Cad. **50,90**



3252G 20



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

10