

Descrizione di riferimento vedi Art. 3416A

Con canna flessibile.

| | | | | | |
|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Capacità..... | ml | 200 | 300 | 500 | 700 |
| 3416B | Cad. | 13,70 | 14,70 | 15,60 | 17,30 |

Canna flessibile di ricambio (per tutte le capacità), per Art. 3416 B.

| | | |
|---------------|-------------|-------------|
| O3416B | Cad. | 3,76 |
|---------------|-------------|-------------|

3416B

SIRINGHE PER OLIO E PETROLIO (oil/petrol syringes)
Orig. Samoa-Hallbauer

Tipo a pressione, sistema a pistone rientrante. Corpo in metallo.

Capacità g 180.

Con testina svasata.

| | | |
|---------------|-------------|--------------|
| 3418GA | Cad. | 62,70 |
|---------------|-------------|--------------|

3418GA


Descrizione di riferimento vedi Art. 3418GA

Con testina a punta.

| | | |
|---------------|-------------|--------------|
| 3418GB | Cad. | 61,10 |
|---------------|-------------|--------------|

3418GB


Tipo in acciaio pesante, zincato. Con canna rigida.

Capacità..... ml 250 500 1000

Ø corpo..... mm 55 55 55

| | | | | |
|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 3419G | Cad. | 21,10 | 30,60 | 33,10 |
|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|

Ad esaurimento scorte la siringa verrà fornita con impugnatura in materiale plastico.

Prolunga flessibile (per tutte le capacità), per Art. 3419 G.

| | | |
|---------------|-------------|--------------|
| O3419G | Cad. | 12,30 |
|---------------|-------------|--------------|

3419G

Prod. SCU

Tipo in ottone con canna rigida.

Capacità..... ml 250 500

Ø corpo..... mm 40 50

| | | | |
|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 3420 | Cad. | 48,60 | 57,40 |
|-------------|-------------|--------------|--------------|

3420


Tipo in robusto materiale sintetico con canna flessibile.

Capacità..... ml 500

| | | |
|--------------|-------------|--------------|
| 3421C | Cad. | 20,20 |
|--------------|-------------|--------------|

3421C

Orig. Samoa-Hallbauer

Tipo a doppio effetto simultaneo di riempimento e svuotamento. In acciaio pesante, zincato. A

doppia valvola e 2 canne flessibili lunghezza mm 500 cadauna.

Capacità..... ml 500

Ø corpo..... mm 55

| | | |
|--------------|-------------|--------------|
| 3421G | Cad. | 78,50 |
|--------------|-------------|--------------|

3421G

COMPRESSORI A LEVA PER OLIO (lever oil guns)
Orig. Samoa-Hallbauer

Per olio. Tipo professionale, corpo in acciaio, costruito secondo le norme DIN 1283 con

approvazione "TÜV" - "GS". Capacità ml 500. Attacco filettato M 10x1. Senza flessibili e testine.

Pressione d'uso 400 bar.

In scatola cartone.

| | | |
|---------------|-------------|--------------|
| 3421GT | Cad. | 79,10 |
|---------------|-------------|--------------|

Flessibili e testine ved. Art. 3425.
3421GT

POMPE DI TRAVASO A MANO PER OLII (pouring of oil system)
Prod. SCU

Tipo manuale, con serbatoio. Adatte per il travaso di olii, olii per cambio e differenziale.

Pompa a leva, con tubo di gomma lungh. m 2 c.ca. e becco.

Capacità serbatoio..... Kg 12 16

| | | | |
|--------------|-------------|---------------|---------------|
| 3422A | Cad. | 184,00 | 197,00 |
|--------------|-------------|---------------|---------------|

3422A
