

APPARECCHI GONFIAGGIO E CONTROLLO GOMME CON SERBATOIO A PRESSIONE D'ARIA

(portable floor-tyre inflator-tester with air tank and suspension device)

Prod. SCU

Gonfiagomme portatile con serbatoio d'aria pratico e maneggevole. Capacità del serbatoio l 12 con carica manuale o automatica. Pistola di gonfiaggio con manometro, tubo di gomma, testina e valvola di sicurezza tarata a 8 bar. Peso kg 10.

Apparecchio completo di valvola di ricarica.

3461 Cad. **489,00**

Pistola di ricambio per Art. 3461.

O3461 Cad. **39,30**



3461



Orig. Ewo - Art. 350

Misuratore portatile con serbatoio d'aria, pratico, maneggevole e di grande robustezza. Serbatoio da l 6 caricabile fino a 16 bar (Atm). Provvisto di una valvola di sicurezza contro l'eccesso di carico.

La speciale molla interna in RAME/BERILLIO permette una precisione di misurazione ottimale anche per gonfiaggi con AZOTO. Possibilità di gonfiare completamente 4 ruote d'auto o più se si tratta di controllare e ripristinare la pressione.

La posizione del manometro, inclinato a 20°, agevola la lettura dello stesso.

Diametro quadrante mm 160.

La condensa fuoriesce da una valvola comandata a mano.

Ogni serbatoio viene collaudato singolarmente.

Facilità d'impiego

Impugnatura di gonfiaggio con asta a doppia testina.

Coi pulsanti posti sulla impugnatura, si possono compiere le 3 fasi d'operazione:

Controllo = Inserire l'asta nella valvola del pneumatico e leggere il manometro

Gonfiaggio = Premere il pulsante (+)

Scarico = Premere il pulsante (-).

Con manometro da 0 a 10 bar (Atm)/0-140 PSI con asta a doppia testina, peso kg 7,1.

Apparecchio completo di valvola di ricarica.

3461G Cad. **1.490,00**



3461G



Ricarica automatica.

Il ricarica d'aria si effettua (con apparecchio a riposo), mediante una presa a bocchettone situata all'estremità della maniglia di trasporto. Questo collegamento tra l'impugnatura e l'attacco rapido, permette una ricarica automatica, fino a raggiungere la necessaria pressione d'uso.

Solo valvola di ricarica per Art. 3461 G.

3461GA Cad. **62,80**



3461GA

Pistola gonfiaggio di ricambio completa di tubo per Art. 3461 G.

3461GB Cad. **359,00**



3461GB



ARIA COMPRESSA - COMPONENTI PER SISTEMA AIRVISION *(airvision combination air treatment units)*

Orig. Ewo - Art. 445-7445

FILTRI PER ARIA COMPRESSA "AIRVISION"

Tipo modulare, ad ingombro contenuto, per uso singolo o come ricambio dei gruppi

Art. 3462 GP-T-V. Fornito con scarico manuale. Filtro poroso in polietilene µm 50.

Corpo in lega metallica (zinco/ghisa). Bicchieri in policarbonato infrangibile.


Temperatura d'uso max 50 °C.

Attacco.....	poll	1/8	1/4
Dimensione (A).....	mm	40	40
Dimensione (B).....	mm	120	120
Dimensione (E).....	mm	25	25
3462GA	Cad.	65,50	65,50

Pressione normale d'uso bar (Atm) 6.



3462GA



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

10