

FASCETTE STRINGITUBI A VITE (hose clamps)

3474A

SCU



Prod. SCU

Tipo completamente in acciaio zincato, nastro perforato.
Larghezza mm 9.

Capacità.....	mm	25-45	32-52
3474A	Cad.	0,20	0,22

Articolo in esaurimento.

3474AC
new

SCU



Tipo completamente in acciaio zincato, nastro perforato.
Conformi alle normativa SAE.

Larghezza mm 8.

Vite a taglio M6.

Capacità.....	mm	6-16	11-20	13-23	14-27	17-32	24-38	30-45
3474AC	Cad.	0,78	1,08	1,26	1,26	1,32	1,32	1,36

Capacità.....	mm	38-51	44-57	49-64
3474AC	Cad.	1,36	1,40	1,42

3474AE
new

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 3474AC

Larghezza mm 12,7.

Vite a taglio M8.

Capacità.....	mm	9-22	11-25	13-27	13-32	18-38	19-44	25-51
3474AE	Cad.	1,18	1,22	1,26	1,22	1,26	1,32	1,38

Capacità.....	mm	32-57	38-63	19-70	29-76	32-82	38-89	44-95
3474AE	Cad.	1,34	1,34	1,40	1,72	1,82	1,88	1,90

Capacità.....	mm	51-101	57-108	64-114	76-127	89-140	102-152
3474AE	Cad.	1,94	2,02	2,16	2,28	2,44	2,78

3474BN

SCU

INOX



Tipo DIN 3017 con nastro e cassetto in acciaio INOX 430, W 2, vite zincata con buona resistenza all'ossidazione. Nastro imbutito, bordi arrotondati e rialzati. Vite con esagono mm 7.

Larghezza mm 9. Coppia di serraggio Nm 4,5.

Capacità.....	mm	8-12	8-16	12-20	16-25	20-32	25-40	32-50
3474BN	Cad.	0,48	0,48	0,50	0,52	0,56	0,60	0,64

Capacità.....	mm	40-60	50-70	60-80	70-90	80-100	90-110	100-120
3474BN	Cad.	0,70	0,74	0,82	0,86	0,92	1,00	1,00

Capacità.....	mm	110-130
3474BN	Cad.	1,00

3474CN

SCU

INOX



Tipo DIN 3017 con nastro e cassetto in acciaio INOX 430, W 2, vite zincata a forte resistenza all'ossidazione. Nastro imbutito, bordi arrotondati e rialzati. Vite con esagono mm 7.

Larghezza mm 12. Coppia di serraggio Nm 6.

Capacità.....	mm	16-27	20-32	25-40	30-45	32-50	40-60	50-70
3474CN	Cad.	0,88	0,90	0,90	0,98	0,98	1,00	1,04

Capacità.....	mm	60-80	70-90	80-100	90-110	100-120	110-130	120-140
3474CN	Cad.	1,54	1,64	1,76	1,82	1,86	1,90	2,06

Capacità.....	mm	130-150	140-160	150-170	160-180	170-190	180-200
3474CN	Cad.	2,10	2,14	2,16	2,18	2,42	2,62

3474EN

SCU

INOX



Tipo DIN 3017, completamente in acciaio INOX 304, W 4. Nastro imbutito, bordi arrotondati e rialzati. Vite con esagono mm 7.

Larghezza mm 9. Coppia di serraggio Nm 4,5.

Capacità.....	mm	8-12	8-16	12-20	16-25	20-32	25-40	32-50
3474EN	Cad.	1,06	1,10	1,12	1,24	1,28	1,36	1,42

Capacità.....	mm	40-60	50-70	60-80	70-90	80-100	90-110	100-120
3474EN	Cad.	1,50	1,56	1,64	1,72	1,78	1,88	1,94

Capacità.....	mm	110-130
3474EN	Cad.	2,08

3474FN

SCU

INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 3474EN

Larghezza mm 12. Coppia di serraggio Nm 6.

Capacità.....	mm	16-27	20-32	25-40	30-45	32-50	40-60	50-70
3474FN	Cad.	1,48	1,54	1,54	1,62	1,76	1,76	1,82

Capacità.....	mm	60-80	70-90	80-100	90-110	100-120	110-130	120-140
3474FN	Cad.	2,20	2,34	2,50	2,82	2,94	2,94	3,06

Capacità.....	mm	130-150	140-160	150-170	160-180	170-190	180-200
3474FN	Cad.	3,20	3,32	3,42	3,54	4,22	4,64