

FASCETTE STRINGITUBI TIPO "CLICK" (click hose clamps)

Prod. SCU

SCU

3474VL

Tipo in acciaio INOX 304, W4 a nastro continuo, formato da un gancio e da un dente di tenuta che impediscono lo sblocco accidentale della fascetta. La grande facilità e velocità di montaggio rendono queste fascette ideali per montaggi di serie.

Larghezza fascette mm 6 da Art. 3474 VL 8,5-9,5 a 14-15.

Larghezza fascette mm 8 da Art. 3474 VL 14,5-15,5 a 24-25,5.

Confezioni da 100 pz., indivisibili.

Capacità Ø.....	mm	8,5-9,5	9-10	9,5-11	10-11,5	10,5-11,5	11-12	11,5-12,5
Ø fascetta chiusa.....	mm	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11
3474VL	Cad.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Capacità Ø.....	mm	12-13	12,5-13,5	13-14	13,5-14,5	14-15	14,5-15,5	15-16
Ø fascetta chiusa.....	mm	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5
3474VL	Cad.	0,50	0,58	0,58	0,50	0,58	0,50	0,58
Capacità Ø.....	mm	15,5-16,5	16-17	16,5-17,5	17-18	17,5-18,5	18-19	18,5-19,5
Ø fascetta chiusa.....	mm	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18
3474VL	Cad.	0,50	0,58	0,50	0,58	0,50	0,58	0,60
Capacità Ø.....	mm	19-20	19,5-21	20-21,5	20,5-22	21-22,5	21,5-23	22-23,5
Ø fascetta chiusa.....	mm	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5
3474VL	Cad.	0,64	0,60	0,64	0,60	0,74	0,60	0,64
Capacità Ø.....	mm	22,5-24	23-24,5	23,5-25	24-25,5			
Ø fascetta chiusa.....	mm	22	22,5	23	23,5			
3474VL	Cad.	0,60	0,64	0,60	0,64			



Per serraggi continui e perfetti vedi le pinze Art. 285 G.

FASCETTE PINZABILI (hose clamps)

Prod. SCU

SCU

3474Z

Tipo a 2 orecchie in acciaio zincato W 1. Permettono un serraggio forte e concentrico in pochi secondi con una semplice tenaglia. E' il sistema di serraggio più economico per stringere in modo permanente tubi di piccola e media dimensione.

Capacità Ø.....	mm	5-7	7-9	9-11	10-12	11-13	13-15	14-17
Largh. x spessore.....	mm	6x0,6	6x0,8	6,5x0,8	6,5x0,9	6,5x0,9	7x1	7x1,2
Cfz. indivisibili.....	pz.	50	50	50	50	50	50	50
3474Z	La conf.	14,70	16,30	17,10	18,10	18,90	19,10	19,40
Capacità Ø.....	mm	15-18	17-20	18-21	20-23	22-25	23-27	25-28
Largh. x spessore.....	mm	7,5x1,2	7,5x1,2	8x1,2	8x1,3	8,5x1,4	8,5x1,4	9x1,4
Cfz. indivisibili.....	pz.	50	50	50	50	25	25	25
3474Z	La conf.	19,70	21,80	29,10	26,20	15,90	17,90	22,20
Capacità Ø.....	mm	28-31	31-34	34-37	37-40			
Largh. x spessore.....	mm	9x1,4	9,5x1,4	9,5x1,6	10x1,6			
Cfz. indivisibili.....	pz.	25	25	25	25			
3474Z	La conf.	22,40	22,60	22,80	24,80			



Per serraggi continui e perfetti vedi le pinze Art. 285 GL.

RACCORDI DI LINEA (compressed air accessories)

Orig. Ewo - Art. 397

ewo

3475

Tipo con filtro incorporato per un PREFILTRAGGIO dei circuiti ad aria compressa, gas, acqua, olio ecc.

In ottone e ghisa con doppio filtro in acciaio inossidabile per particelle di sporco superiori a mm 0,2. Tappo a vite per accedere alla pulizia del filtro.

Per pressioni fino a 10 bar (Atm).

Tipo diritto con 2 filettature interne.

Ø filett.		1/2	3/4	1.1/4
3475	Cad.	11,40	19,80	45,10

Articolo in esaurimento.



FILTRO

Prod. SCU

SCU

3475A

In ottone stampato, nichelato.

Per aria compressa fino a 10 bar (Atm).

Angolare filettatura esterna e interna.

Ø filett.	poll	1/4	3/8	1/2
3475A	Cad.	2,20	3,94	4,90




Descrizione di riferimento vedi Art. 3475A

Angolare filettatura esterna.

Ø filett.	poll	1/4	3/8	1/2
3475AC	Cad.	2,54	3,94	5,26

SCU

3475AC



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

10