

CALIBRI PER FILETTI (*threading tool gauges*)

3974G

SCU

55°



Prod. SCU

Per filetti passo Whitworth a 55°.

3974G	Cad.	5,12
-------	------	------

3975G

SCU

60°




Per filetti passo Metrico a 60°.

3975G	Cad.	5,12
-------	------	------

CALIBRI UNIVERSALI (*universal grinding gauges*)

3975GA

SCU



Prod. SCU


Per misurare, controllare l'angolo di taglio delle punte elicoidali, angoli da 90° e 118° e per misurare filetti passo Whitworth e metrico.

3975GA	Cad.	7,30
--------	------	------

CALIBRI PER FILETTI E UTENSILI (*combined turning and thread gauges*)

3976G

SCU



Prod. SCU

Tipo per filetti trapezoidali da mm 2 a mm 12 e 30°.

3976G	Cad.	5,84
-------	------	------

3978G

SCU




Tipo per filetti con angolo 45°-53,8°-55°-60°-70° e per filetti quadri da 2 a 8 spire per pollice.

3978G	Cad.	5,84
-------	------	------

3978GA

SCU



Tipo per filetti Whitworth, Metrici, trapezoidali da mm 2 a mm 12 e per filetti quadri da 2 a 8 spire per pollice.

3978GA	Cad.	13,20
--------	------	-------

3979G

SCU



Tipo per filetti Whitworth, metrici, trapezoidali da mm 2 a mm 12 e con intagli da 40° a 80° per utensili da taglio. Con un'asta registrabile per stabilire e controllare angoli da 0° a 30°. Spessore mm 2.

3979G	Cad.	19,10
-------	------	-------

REGOLI PER FILETTATURE (*thread rules*)

3980GA

SCU



Prod. SCU

Tipo a corsoio, per calcolare i parametri relativi alle filettature Metrica ISO, Whitworth e Gas cilindrica.

3980GA	Cad.	29,90
--------	------	-------

INDICATORI DI FILETTATURA (*thread indicators*)

3980GB

SCU



Prod. SCU

Pratica scatola in plastica antipolvere, antiurto e stagna con apposita rotella per l'indicazione dei parametri più importanti delle seguenti filettature: Metriche ISO - Ww - GAS - BSF - PG - BA UNC - UNF - UNEF. Dimensioni mm 110x60x30.

3980GB	Cad.	190,00
--------	------	--------